



Rf. MKT-SWITCH CSS106-5G-1S

**Switch Mikrotik CSS106-5G-1S 6 Puertos/ RJ45  
10/100/1000/ SFP/ PoE**

**40,83 €**  
Incluido (IVA 21%)

RB260GS

### Conmutador inteligente 5x Gigabit Ethernet, jaula SFP, caja de plástico, SwOS

El RB260GS es un pequeño conmutador SOHO. Tiene cinco puertos Gigabit Ethernet y una caja SFP alimentada por un chip de conmutador Atheros.

Probado y recomendado para usar con los módulos MikroTik SFP: S-85DLC05D, S-31DLC20D y S-35/53LC20D (no incluidos)

Está alimentado por un sistema operativo diseñado específicamente para los productos MikroTik Switch: SwOS.

SwOS es configurable desde su navegador web. Le brinda toda la funcionalidad básica para un conmutador administrado, y más: permite administrar el reenvío de puerto a puerto, aplicar el filtro MAC, configurar VLAN, duplicar el tráfico, aplicar limitación de ancho de banda e incluso ajustar algunos campos de encabezado MAC e IP.

Especificaciones

#### Detalles

Código de producto CSS106-5G-1S Dimensiones 113x139x28mm Sistema operativo SWOS de MikroTik Tamaño de almacenamiento 128 KB MTBF Aproximadamente 100'000 horas a 25C Temperatura ambiente probada -20°C a 70°C

#### Alimentando

Detalles Número de entradas de CC 2 (toma de CC, PoE-IN) Voltaje de entrada del conector de CC 11-30 V Consumo máximo de energía 5 vatios Tipo de refrigeración Pasivo PoE en PoE pasivo PoE en voltaje de entrada 11-30 V

ethernet

Detalles Puertos Ethernet 10/100/1000 5

### **Fibra**

Detalles DDMI SFP sí puertos SFP 1

### **Certificación y aprobaciones**

Detalles Certificación CE, EAC, ROHS IP IP20

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.