

Rf. DLK-SWITCH DMS-1250-28P/E

Switch D-Link DMS-1250-28P/E 28 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100/1000 PoE/ SFP



825,84 €
Incluido (IVA 21%)

28-Port 2.5G Smart Managed PoE Switch 24 puertos 2.5GE PoE para enlace descendente 4 puertos 10G SFP+ para enlace ascendente Opciones PoE IEEE802.3af/at/bt, presupuesto de energía 475 W Protección contra sobretensiones de 6 kV en todos los puertos Ethernet de 2,5 G Admite agregación de enlaces LACP 802.3ad Admite enrutamiento estático y detección de bucle invertido Admite el protocolo de árbol de expansión (STP/RSTP/MSTP) Compatibilidad AAA con RADIUS/TACACS+ Compatible con el motor de protección D-Link Administrar a través del controlador de red Nuclias Velocidades de 2,5 G: Diseñado para Wi-Fi 6 y más allá

Los switches de la serie DMS-1250 optimizan su red con puertos de 2,5 Gbps, optimizados para puntos de acceso Wi-Fi 6 para maximizar el rendimiento y la velocidad. La tecnología Multi-Gigabit Ethernet elimina los cuellos de botella, aprovechando al máximo el alto rendimiento de Wi-Fi 6. Protección contra sobretensiones de 6 kV para todos los puertos Ethernet

Los conmutadores de la serie DMS-1250 ofrecen protección mejorada contra sobretensiones de 6 kV en todos los puertos de acceso Ethernet de 2,5 Gigabits, lo que garantiza que su red se mantenga resistente y que sus dispositivos se mantengan a salvo de sobretensiones eléctricas. Compatible con funciones L2+

Los conmutadores de la serie DMS-1250 ofrecen un conjunto integral de capacidades de capa 2+, que incluyen: Sistema de gestión de recursos empresariales (ERPS) GVRP VLAN ISM Traducción de VLAN VLAN doble (Q-in-Q) Protocolo de árbol de expansión (STP/MSTP/RSTP) Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) Espionaje de IGMP y MLD Alimentación y datos a través de un solo cable

Los puertos PoE de 2.5G proporcionan datos y alimentación de alta velocidad a través de un solo cable. Ideales para puntos de acceso Wi-Fi 6/6E, cámaras IP y dispositivos IoT. Eliminan los cuellos de botella de la red, admiten hasta 475 W de potencia PoE total para dispositivos exigentes y optimizan la implementación, a la vez que garantizan la escalabilidad para el crecimiento futuro. Controlador de red Nuclias

Los switches de la serie DMS-1250 son compatibles con el controlador de red Nuclias para una gestión centralizada, simplificando la configuración de dispositivos y mejorando la eficiencia de la red. Funciones como la detección de dispositivos, la monitorización en tiempo real y las actualizaciones garantizan un control robusto y operaciones optimizadas Especificaciones

Puertos e interfaces

Interfaz: 24 puertos PoE 2.5 Gigabit Ethernet y 4 puertos 10G SFP+

Puerto de consola: Sí

Rendimiento

Capacidad de conmutación: 200 Gbps

Tasa máxima de reenvío de paquetes: 148,91 Mpps

PoE

Estándares PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt

Presupuesto PoE: 475 W

Diseño y alimentación

Fuente de alimentación: Interna

Ventiladores: 4 ventiladores internos

Protección contra sobretensiones: Compatible con IEEE61000-4-5 y protección de 6 kV en todos los puertos Ethernet 2.5 GbE

Consumo máximo: 592,19 W con PoE activado

Dimensiones: 440 x 250 x 44 mm

Peso: 4,165 kg

Factores ambientales

Temperatura de funcionamiento: -5 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 0% a 95% HR

Humedad de almacenamiento: 0% a 95% HR

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.