



Rf. TPL-CAM TAPO ~~TC40GW~~ TC40GW

Cámaras de Videovigilancia TP-Link Tapo TC40GW/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Cámara 4G LTE con movimiento horizontal y vertical para exteriores

Sin Wi-Fi, sin límite :

se conecta a través de redes 4G LTE, ideal para lugares donde no hay Wi-Fi constante disponible.Â

Protección integral de 360° :

proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, eliminando los puntos ciegos.

Detección de IA gratuita :

la IA inteligente identifica personas, mascotas y vehículos y envía notificaciones instantáneas a través de la aplicación Tapo .

1080P Full HD :

revela imágenes nítidas y detalles vívidos con 1920 x 1080 píxeles .

Visión nocturna en color Starlight :

captura imágenes vibrantes con poca luz hasta a 20 metros de distancia .

Resistente a la intemperie IP66 :

funciona bien bajo la lluvia, el polvo y el calor, ofreciendo un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre.

Alarma de sonido y luz :

crea tu propia alarma de audio para disuadir a intrusos no deseados y adapta la intensidad de los focos duales.

Almacenamiento local y en la nube :

guarde todos sus momentos importantes en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbese a Tapo Care para el servicio en la nube.

Flexibilidad de modo dual con 4G o PoE :

aliménte su cámara con un adaptador de CC o un cable Ethernet con tecnología PoE . Seguridad de 360° con 4G LTE

Cámara 4G LTE con movimiento horizontal y vertical para exteriores Sin Wi-Fi, sin límites

Con el respaldo de la experiencia en redes 4G de TP-Link, el TC40GW se conecta de forma fiable a través de redes 4G LTE, ideal para lugares como garajes, casas de vacaciones, almacenes y granjas donde no hay Wi-Fi constante. Simplemente conecte una tarjeta SIM 4G (no incluida) para una configuración de internet sencilla y sin complicaciones. Protección integral de 360°

Siga el movimiento con un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130°, o active el modo de patrulla para mantener la cámara navegando entre múltiples puntos personalizados. Detección de IA múltiple para todos los escenarios

La IA inteligente identifica personas, mascotas y vehículos, y detecta manipulaciones y cruces de límites. Envía alertas solo cuando es necesario, lo que garantiza que reciba notificaciones precisas sobre eventos en cuanto ocurren. Flexibilidad de modo dual con 4G o PoE

Opción 1:

Aliménte su cámara con un adaptador de CC y conéctela a Internet con una tarjeta SIM 4G.

Opción 2:

Aliménte su cámara con un cable Ethernet con tecnología PoE para disfrutar de una alimentación segura e Internet estable, evitando cableado complejo y llamadas al electricista. Diseñado para resistir las inclemencias del tiempo

Con resistencia a la intemperie IP66, el TC40GW ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para exteriores. Funciona bien con lluvia, polvo y calor, y funciona de forma fiable en diversos entornos. Alarma de sonido y luz

Disuada a los intrusos no deseados con audio personalizable y adapte la intensidad de los focos duales para lograr una iluminación precisa. Grabación local segura 24/7 y almacenamiento en la nube

Guarda todos tus momentos importantes en una tarjeta microSD (hasta 512 GB) o suscríbete a Tapo Care para el servicio en la nube después de una prueba gratuita. Colocación flexible de la antena

Instale antenas de mayor potencia según sus necesidades. El conector SMA es compatible con diferentes antenas. Zona de actividad personalizable

Personaliza las zonas de detección para recibir alertas en tus áreas más importantes. Audio bidireccional

Comuníquese directamente con un sujeto en el cuadro desde cualquier lugar. Vista activada por voz

Funciona con Amazon Alexa y Google Home para automatización manos libres. Especificaciones

Cámara

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,9 pulgadas

Lente: Distancia focal de 3,17 mm, apertura f/1.65

Campo de visión: 122° diagonal, 105° horizontal, 59° vertical

Rango de movimiento: Giro mecánico de 340° con cobertura de 360°

Rango de inclinación: Inclinación mecánica de 90° con cobertura de 149°

Visión nocturna: LED IR de 850 nm con alcance de hasta 29,9 m

Visión nocturna en color: Con luz de estrellas

Interfaz y botones: Puerto DC, puerto Ethernet con PoE, botón RESET, ranura microSD hasta 512 GB y ranura Nano-SIM

Vídeo y audio

Resolución máxima: 1920 x 1080

Velocidad de cuadros: 15, 20, 25 o 30 fps

Compresión de vídeo: H.264

Vista en vivo: Sí

Audio: Micrófono y altavoz integrados con audio bidireccional y cancelación de ruido

Sirena: 99 dB medidos a 10 cm

Almacenamiento

Almacenamiento local: Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

Almacenamiento en la nube: Servicios Tapo Care mediante suscripción

Detección y notificaciones

Detección por IA: Movimiento

Detección de personas: Sí

Detección de mascotas: Sí

Detección de vehículos: Sí

Detección de manipulación: Sí

Detección de cruce de línea: Sí

Detección de maullidos: Sí

Detección de ladridos: Sí

Detección de rotura de cristales: Sí

Zonas de actividad: Sí

Notificaciones: Notificación del sistema y notificaciones con instantáneas mediante Tapo Care

Red y conectividad

Conectividad de red: Cable LAN y red móvil 3G y 4G LTE

RTSP: Sí

ONVIF: Sí, solo en modo Ethernet

Bandas 4G LTE-FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28

Bandas 4G LTE-TDD: B38, B40, B41

Energía

Fuente de energía: Adaptador de corriente de 12 V CC y PoE 802.3 af y at

Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Voltaje de salida: 12 V CC, 1 A

General

Integración inteligente: Google Assistant y Amazon Alexa

Resistencia a la intemperie: IP66

Requisitos del sistema: Aplicación Tapo compatible con iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior

Opciones de montaje: Techo, pared y poste mediante accesorios no incluidos

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 60 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% HR sin condensación

Humedad de almacenamiento: 0% a 90% HR sin condensación

Dimensiones de la cámara: 130,8 x 84,0 x 116,1 mm

Dimensiones con antenas y soporte: 139,8 x 102,3 x 234,2 mm

Contenido del paquete

Contenido del paquete: Cámara TC40GW

Antena desmontable: Incluida

Adaptador de corriente: Incluido

Plantilla de montaje: Incluida

Soporte de montaje: Incluido

Anclajes: Incluidos

Tornillos: Incluidos

Sello impermeable: Incluido

Cable impermeable: Incluido

Accesorios: Incluidos

Guía de inicio rápido: Incluida

Certificaciones: CE, NTRA, RCM, VCCI, NCC, BSMI, RoHS

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.