

Rf. OPT-PROY ZH401E. E3P7PK1E117



**Proyector Láser Optoma ZH401e/ 4600 Lúmenes/
Full HD/ HDMI-VGA-RS232/ Blanco**

ZH401e Proyector láser Full HD compacto de alto brillo

El ZH401e es uno de los proyectores láser DuraCore Full HD 1080p más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4600 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con características de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un formato elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos anteriores de Optoma.

Como ventaja adicional, el ZH401e cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece mayor fiabilidad, portabilidad y eficiencia optoma.es ZH401e

Proyector láser DuraCore Full HD 1080p - 4600 lúmenes y certificación IP6X Compacto para una instalación fácil - Zoom 1,1x, proyección de 360 grados Optoma Management Suite (OMSC) - Gestiona y controla tu dispositivo de forma remota, con supervisión en tiempo real y programación para optimizar operaciones y reducir costes Aplicación Optoma Smart: optimiza la gestión de los dispositivos, lo que te permite manejar, controlar y realizar ajustes de imagen directamente desde tu dispositivo móvil

Especificaciones

Información general

Color: Blanco

Imagen y proyección

Tecnología de visualización: DLP

Resolución: Full HD 1080p (1920 x 1080)

Brillo: 4600 lúmenes

Relación de contraste: 300000:1

Relación de contraste dinámico: 2000000:1

Relación de aspecto nativa: 16:9

Relaciones de aspecto compatibles: 4:3, 16:9, 16:10

Corrección Keystone horizontal: +/-30°

Corrección Keystone vertical: +/-30°

Reproducción de color: 1073.4 millones de colores

Frecuencia de muestreo horizontal: 15 ~ 135 kHz

Frecuencia de muestreo vertical: 24 ~ 120 Hz

Uniformidad: 75%

Tamaño de pantalla soportado: 0.76 m ~ 3.89 m (30' ~ 153') en diagonal

Fuente de luz

Tipo de fuente de luz: Láser

Vida útil del láser: 30000 horas

Óptica

Relación de tiro: 1.48:1 ~ 1.62:1

Distancia de proyección: 1 m ~ 10 m

Zoom: 1.1x

Tipo de zoom: Manual

Distancia focal: 21.86 ~ 24 mm

Offset nativo: 116%

Conectividad

Entradas:

2 x HDMI 2.0

1 x VGA

1 x Audio jack 3.5 mm

Salidas:

1 x Audio jack 3.5 mm

2 x USB-A de alimentación 1.5 A

Control:

1 x RS232

1 x Trigger 12V

1 x RJ45

1 x Sincronización 3D

Compatibilidad

Compatibilidad PC: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Compatibilidad 2D: NTSC M/J, PAL B/D/G/H/I/M/N, SECAM B/D/G/K/K1/L, 480i/p, 576i/p, 720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz)

Compatibilidad 3D: DLP 3D, PC frame sequential 120 Hz 3D, Blu-ray 3D

3D Full: Sí

Audio

Altavoces: 1

Potencia del altavoz: 15 W

Diseño y funcionamiento

Nivel sonoro típico: 29 dB

Nivel sonoro máximo: 31 dB

Clasificación IP: IP6X

Funcionamiento 24/7: Sí

Funcionamiento 360°: Sí

Seguridad: Barra de seguridad, Kensington Lock, interfaz protegida por contraseña

Idiomas OSD: Árabe, checo, danés, neerlandés, inglés, persa, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional, turco y vietnamita

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C

Humedad máxima de funcionamiento: 80%

Altitud máxima de funcionamiento: 2500 m

Contenido de la caja

Contenido incluido:

Cable de alimentación AC

Mando a distancia

2 pilas AAA

Alimentación

Fuente de alimentación: 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz

Consumo energético en espera:

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.