

Rf. UBI-ALIM POE-24-30W POE-24-30W

Alimentador PoE Ubiquiti POE-24-30W



Ubiquiti POE-24-30W El módulo de alimentación Ubiquiti POE-24-30W se caracteriza por una potencia de 30 W y una tensión de salida de 24 V. La tensión necesaria para alimentar el dispositivo es de 100-240 V. La fuente de alimentación ha sido provista de 2 puertos Ethernet LAN.

La fuente de alimentación ha sido realizada con componentes de gran durabilidad, con una gran calidad, que le permiten satisfacer las expectativas de los usuarios más exigentes.

Características principales: interfaz Gigabit Ethernet velocidad máxima de transferencia de datos a través de Ethernet LAN 1000 Mbit/s 2 puertos Ethernet LAN (RJ-45) PoE 24 Información

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE): Sí

Características

Color del producto: Black

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 2

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): 24 V Potencia de salida: 30 W Voltaje de entrada: 100 - 240 V Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Corriente de entrada: 0.4/0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 35 - 95 % Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 70 °C

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 94 x 60 x 33 mm Peso: 156 g

Contenido del embalaje

Número de productos incluidos: 1 pieza(s) Cable de alimentación incluido: Sí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.