



Altavoz Fonestar ASB-15180U/ 440W/ 1.0

Ref.: FONE-ALT ASB-15180U P/N: ASB-15180U

Detalle del producto

Altavoz Fonestar ASB-15180U

Fonestar ha desarrollado la gama de altavoces activos de alta potencia ASB, la gama más asequible de altavoces activos, que proporcionan una gran calidad de sonido e integran todos los elementos necesarios de una instalación de sonido profesional.

Dispone de entrada de micrófono, línea, reproductor USB/SD, mezclador, altavoz y amplificador. Una amplia gama de opciones de reproducción y entradas de audio lo hacen muy versátil y adaptable. Amplificador de clase D de alta eficiencia y alta fiabilidad gracias a circuitos de protección de bajo mantenimiento. Estructura robusta de inyección, alta resistencia al transporte. Entradas de audio con conectores estándar: XLR, jack y RCA. Sonido potente y sin distorsiones que proporciona una reproducción precisa de tu música. Salida de altavoz pasivo con conector de altavoz. El control remoto es posible gracias al mando a distancia. Su uso sencillo e intuitivo minimiza el tiempo de configuración en función de la instalación. Puntos de suspensión y orificio en la base para tubo de 35 mm para instalación suspendida o con soporte, y pies para instalación en suelo. Rejilla metálica frontal que asegura la integridad del altavoz.

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS:

Caja acústica activa con caja de inyección de PP extra resistente. Receptor inalámbrico y reproductor USB/SD y sintonizador FM con mando a distancia. Salida para caja acústica pasiva. Woofer protegido por rejilla metálica frontal. Asas de transporte, puntos de suspensión, pies de suelo y forma de monitor. Orificio en la base para tubo de 35 mm.

AMPLIFICADOR:

440 W máximo, 220 W RMS Graves: 380 W máximo, 190 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS

PROTECCIÓN:

3 circuitos de protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura.

ALTAVOCES:

1 woofer de 15": bobina móvil de 63,5 mm e imán de ferrita 1 controlador de compresión: diafragma de 1 ⅜'

RESPUESTA:

42-18.000 Hz

ENTRADAS:

3 micrófonos balanceados, XLR 1 micrófono balanceado, combo (XLR y jack de 6,3 mm) 1 línea auxiliar, 2 x RCA

SALIDAS:

1 línea auxiliar, 2 x señal mono RCA, 1 amplificadora para altavoz pasivo, conector de altavoz de 8 Ω

INDICADORES:

Operación en el panel frontal y potencia y pico en el panel trasero

CONTROLES:

Volumen de entrada y volumen general Selector de entrada: línea/Control de reproductor MP3 Efectos: delay y eco Ecualizador gráfico de 5 bandas

PUNTOS DE SUSPENSIÓN:

4 puntos M8

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

230/115 V CA, 350 W

DIMENSIONES:

460 x 685 x 380 mm de profundidad

PESO:

19,95 kilos

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*