



Rf. ASU-ROU RT-AC1200 V2 G0550-BM3400

## **Router Inalámbrico Asus RT-AC1200 V2/ 1200Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ 4 Antenas/ WiFi 802.11ac/n/a/ - n/b/g**

Router WiFi de Doble Banda AC1200 con cuatro antenas y Control Parental. Rendimiento inalámbrico de alta velocidad con hasta 300 Mbps en 2.4GHz y 867 Mbps en 5GHz simultáneamente. Disfruta del panel ASUSWRT para una configuración sencilla y gestión completa del router. Mejor cobertura y rendimiento para múltiples dispositivos gracias a sus cuatro antenas externas: dos para 2.4 GHz y dos para 5 GHz. El control parental avanzado te ayuda a proteger a tus hijos de la adicción a Internet. Puedes restringir el horario de acceso a Internet por dispositivo mediante límites programados. ¡La app ASUS Router facilita tu vida conectada! La función Dual WAN permite conectar dos conexiones WAN al mismo tiempo, evitando caídas de red causadas por el proveedor de servicios. Control y optimización robustos con ASUSWRT

Con el panel ASUSWRT, configura, monitoriza y controla las aplicaciones de red desde una sola interfaz intuitiva. Además de una configuración en 30 segundos, detección de múltiples dispositivos y ajustes flexibles para sacar el máximo rendimiento a tu red. Dual WAN permite tener dos conexiones/proveedores en un solo router, con equilibrio de carga y modo de respaldo para asegurar el acceso continuo a Internet. ¿Juegas mucho o haces streaming de vídeo? El RT-AC1200 V2 tiene estándares QoS para que selecciones la prioridad de ancho de banda según tus necesidades. Además, el monitor de tráfico te permite revisar tu uso de red en una interfaz gráfica clara. Controla tu red desde cualquier lugar

En una vida cada vez más móvil, tener control sobre tu red desde una app es más importante que nunca. La nueva app ASUS Router está diseñada desde cero para ser intuitiva y potente, permitiéndote configurar el router, gestionar el tráfico de red, diagnosticar problemas de conexión e incluso actualizar el firmware sin necesidad de encender un PC. WiFi AC ultrarrápido con aceleración 256QAM;

Impulsado por WiFi de 5ª generación (5G WiFi), el chipset 802.11ac ofrece al RT-AC1200 V2 velocidades inalámbricas más rápidas que la tecnología N. Alcanza 300 Mbps en 2.4 GHz y 867 Mbps en 5 GHz. El ancho de banda mejorado proporciona la capacidad necesaria para disfrutar más del WiFi en casa. Con portátiles, ordenadores, tablets y smartphones todos dependiendo del WiFi, es momento de actualizar a la nueva generación para ampliar tu conectividad ahora y en el futuro. Conectividad de doble banda para entretenimiento sin interrupciones

Ofreciendo bandas simultáneas de 2.4 GHz y 5 GHz hasta 300 Mbps y 867 Mbps respectivamente, el RT-AC1200 V2 proporciona una conectividad total de hasta 1167 Mbps para ofrecer velocidad y estabilidad. Realiza tareas básicas como navegación y

descargas con la banda de 2.4 GHz, mientras transmites contenido 3D HD y aplicaciones exigentes sin problemas en la banda de 5 GHz. Configuración fácil en 3 pasos

Usa tu smartphone, tablet u ordenador para configurar tu router ASUS en menos de 30 segundos y en solo 3 pasos. Solo tienes que conectar los cables, abrir un navegador web y seguir el asistente para conectarte a Internet en un instante.

## Especificaciones

### Modelo

RT-AC1200 V2

### Estándares de red

IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

WiFi 4 (802.11n)

WiFi 5 (802.11ac)

IEEE 802.11e

IEEE 802.11i

IPv4, IPv6

### Rendimiento

Segmento: AC1200 (300 + 867 Mbps)

802.11a: hasta 54 Mbps

802.11b: hasta 11 Mbps

802.11g: hasta 54 Mbps

WiFi 4 (802.11n): hasta 300 Mbps

WiFi 5 (802.11ac): hasta 867 Mbps

## **Hardware**

Antenas: 4 antenas externas

Tecnología MIMO: 2x2 en 2.4GHz y 2x2 en 5GHz

Memoria: 16 MB Flash, 64 MB RAM

Frecuencia de funcionamiento: 2.4 GHz y 5 GHz

## **Modos de funcionamiento**

Punto de acceso

Router

## **Puertos**

1 x RJ45 WAN 10/100 Mbps

4 x RJ45 LAN 10/100 Mbps

## **Botones**

WPS

Reset

Encendido

## **Alimentación**

Entrada AC: 110V&#8211;240V (50&#8211;60Hz)

Salida DC: 12V máx. 0.5A

## **Funciones**

Control parental con bloqueo de sitios y programación de acceso

Red de invitados: hasta 3 SSID en 2.4GHz y 3 SSID en 5GHz

Límite de tiempo de conexión y cifrado WPA/WPA2

## **Seguridad**

Sistema abierto

WPA/WPA2-Personal

WPA/WPA2-Enterprise

WPS

SSH

## **Firewall**

Filtro de palabras clave (máx. 64 reglas)

Filtro de servicios de red (máx. 32 reglas)

Filtro de URL (máx. 64 reglas)

## **Control y monitorización**

Limitador de ancho de banda (máx. 32 reglas)

QoS tradicional (máx. 32 reglas)

Monitor de tráfico en tiempo real (cableado e inalámbrico)

Análisis diario, semanal y mensual

## **WAN**

PPPoE, PPTP, L2TP, IP automática, IP estática

WAN dual

Reenvío de puertos (máx. 64 reglas)

Triggering de puertos (máx. 32 reg

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.