

Rf. CAN-MULT PIXMA G4570C006



Multifunción Recargable Canon PIXMA G4570 MegaTank/ WiFi/ Fax/ Negra

Ahorra a lo grande con la rápida impresora 4 en 1 para grandes volúmenes MegaTank G4570 con tinta recargable, que ofrece un bajo coste total de propiedad durante su vida útil. Imprime con diversos soportes y obtén excelentes resultados en documentos e imágenes gracias a la impresión fotográfica sin bordes. Utiliza el alimentador automático de documentos para imprimir, escanear, copiar y enviar por fax documentos de varias páginas y conéctate por Wi-Fi a ordenadores y dispositivos inteligentes rápida y fácilmente. Gracias a sus sencillos controles, su pantalla de 3,4 cm, su cartucho de mantenimiento sustituible por el usuario y sus botellas rígidas es la impresora perfecta para el día a día en el hogar.

Costes de funcionamiento mínimos Ahorra a lo grande durante la vida útil de la impresora con los depósitos de tinta recargables de alto rendimiento, que imprimen hasta 6000 páginas A4 con la botella de tinta negra y hasta 7700 páginas A4 con un conjunto completo de botellas de tinta de colores. Imprime un 26 % más de páginas en el modo económico para que la tinta dure más.

Funcionamiento sencillo y recargas sin complicaciones Rápida instalación del cabezal de impresión y uso diario fácil e intuitivo gracias al pantalla LCD de 3,4 cm. Minimiza la inactividad con el cartucho de mantenimiento sustituible por el usuario y las botellas rígidas codificadas.

Impresiones listas en cuestión de segundos Imprime documentos más rápido gracias a las altas velocidades de 11 ipm (blanco y negro) y 6 ipm (color) y más tiempo con la capacidad de papel de 100 hojas.

Conectividad inalámbrica perfecta Imprime sin esfuerzo desde diversos dispositivos por Wi-Fi gracias a PIXMA Cloud Link, la aplicación Canon PRINT, Apple AirPrint y mucho más.

Imprime en más soportes Da rienda suelta a tu creatividad con la capacidad de imprimir en más soportes, como el papel fotográfico magnético, satinado y mate.

Software para ampliar tus horizontes creativos Crea documentos, carteles, tarjetas, calendarios y otros productos de aspecto profesional con el software Easy Photo-Print Editor y descarga manualidades gratuitas de Creative Park. Esta impresora es

compatible con Windows, Chrome OS y macOS

Maximiza la eficiencia con el mínimo esfuerzo El ADF (alimentador automático de documentos) de 35 hojas garantiza que puedas imprimir, escanear, copiar y enviar por fax documentos de varias páginas sin cargar cada página manualmente.

Tamaño reducido, menos residuos Es ideal para hogares de todos los tamaños gracias a sus dimensiones compactas (416 x 337 x 212 mm), y tanto su bajo consumo de tinta como su embalaje reciclable la hacen más sostenible.

Especificaciones generales

Funciones Imprime, escanea, copia y envía faxes con ADF, Wi-Fi y nube

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión Hasta 4800 x 1200 ppp Tecnología de impresión Impresora con 2 cartuchos de tinta recargable (negro y color) con cabezales de impresión FINE Velocidad de impresión en blanco y negro aprox. 11 ipm Velocidad de impresión en color aprox. 6,0 ipm Velocidad de impresión fotográfica 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 45 segundos Impresión sin bordes Sí A4, B5, LTR, 4 x 6', 5 x 7', 7 x 10', 8 x 10', Cuadrado (89 x 89 mm), Cuadrado (127 x 127 mm), Tamaño postal (91 x 55 mm) Impresión a dos caras Funcionamiento manual Alimentador automático de documentos (ADF) Hasta 35 hojas (a una cara)

Cartuchos y rendimientos

Cartuchos de tinta estándar GI-51 <PGBK> GI-51 <C> GI-51 <M> GI-51 <Y> Rendimiento del cartucho (papel normal) Impresión de documentos en color A4 Negro: 6000 páginas (7600 páginas en el modo económico) Color: 7700 páginas (8100 páginas en el modo económico) * Rendimiento adicional estimado Rendimiento del cartucho (papel fotográfico) Impresión fotográfica en color 10 x 15 cm Color: 2200 fotografías * Rendimiento adicional estimado Cartucho de mantenimiento MC-G04 (sustituible por el usuario)

Compatibilidad de papel

Tipos de papel Papel normal Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m2 (SAT213) Papel fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel fotográfico Brillo II (PP-201) Papel fotográfico Mate (MP-101), Papel fotográfico Brillo de «uso diario» (GP-501) Papel de alta resolución (HR-101N), Sobre, Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Cartulina (fabricada por Neenah Paper e INKPRESS) Papel fotográfico adhesivo (RP-101) Papel fotográfico magnético (MG-101) Papel de transferencia térmica para tejidos oscuros (DF-101), Papel de transferencia térmica para tejidos claros (LF-101), Papel mate de doble cara (MP-101D) Entrada máxima de papel Bandeja posterior: máx. 100 hojas (papel normal) Tamaños del papel A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, ejecutivo (184,2 x 266,7 mm), legal (215 x 345 mm), 4 x 6', 5 x 7', 7 x 10', 8 x 10', sobres DL, sobres COM10, sobres C5, cuadrado (89 x 89 mm), cuadrado (127 x 127 mm), tamaño postal (91 x 55 mm) [Tamaños personalizados] anchura de 55 mm a 216 mm; longitud de 89 mm a 1200 mm Gramaje del papel Bandeja posterior: papel normal: de 64 a 105 g/m² Papel especial Canon: peso máx. aproximado de 265 g/m² (Papel Fotográfico Brillo II PP-201)

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner Escáner plano CIS para fotos y documentos Resolución del escáner (óptica) 600 x 1200 ppp Velocidad de escaneo por línea Color: 3,5 ms/línea (300 ppp) Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp) Profundidad de escaneo (entrada/salida) Color: RGB cada 16 bits/8 bits Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento A4/LTR

Especificaciones de la copiadora

Velocidad de copia sFCOT: aprox. 23 segundos sESAT: aprox. 3,2 ipm Calidad de copia 3 niveles (económico, estándar, alto) Ajuste de intensidad 9 posiciones, intensidad automática (copia AE) Copia múltiple 99 copias (máx.) Funciones de copia Copia de documentos, copia fotográfica, copia sin bordes, copia dos en uno y cuatro en uno, copia con eliminación de bordes, copia de carné de identidad Copia con zoom 25 - 400 % (en incrementos de un 1 %) Ajuste a página De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5

Especificaciones de fax

Tipo de fax Súper G3 / Color Resolución del fax Blanco y negro: hasta 300 x 300 ppp Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax Blanco y negro: aprox. 3 segundos (33,6 Kbps) Color: aprox. 1 min. (33,6 kbps) Memoria del fax Hasta 50 páginas Marcación de grupos Máx. 19 ubicaciones

Interfaz

Tipo y tamaño de pantalla LCD cuadrado de 1,35"/3,4 cm (monocromo)

Conectividad

Interfaz estándar USB de alta velocidad (puerto USB B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac18 Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Pictbridge inalámbrico Apps móviles Aplicación Canon PRINT20 Aplicación Creative Park Aplicación Easy-PhotoPrint Editor Funciones de impresora Software Easy-PhotoPrint Editor PIXMA Cloud Link (imprimir) Plugin Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Wireless Direct Mopria (Android) Asistente inteligente y ayuda de automatización Amazon Alexa; Asistente de Google;

Software

Sistemas operativos compatibles Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior preinstalado. El controlador de la impresora, IJ Printer Assistant Tool e IJ Network Device Setup Utility están disponibles en los siguientes sistemas operativos: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 Mac: OS X 10.14.6 ～ macOS 12 Chrome OS Sistemas operativos móviles: iOS®, Android; Requisitos mínimos del sistema Windows: 2,0 GB o más Mac: 1,0 GB o más

Nota: Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Pantalla: 1024 x 768 XGA Software incluido Driver de la impresora IJ Printer Assistant Tool

Características físicas

Peso aprox. 7,2 kg Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Aprox. 416 x 337 x 212 mm (con bandejas retraídas) Aprox. 416 x 556 x 268 mm (con bandejas extendidas) Niveles de ruido aprox. 48,0 dB(A) Entorno operativo recomendado Temperatura de funcionamiento: 5-35 °C Humedad de funcionamiento: 10-90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación 100-240 V de CA a 50/60 Hz Consumo eléctrico Apagada: aprox. 0,1 W En espera (conexión USB a PC): aprox. 0,6 W En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,0 W Tiempo para entrar en modo en espera: 11 minutos 1 segundo Copia: aprox. 15 W Consumo eléctrico típico 0,16 kWh

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.