



Bobina de Cable RJ45 UTP Phasak PHR 669 Cat.6/ 305m/ Gris

Ref.: PHK-CAB PHR 669 P/N: PHR 669

135,79 €

Incluido (IVA 21%)

Detalle del producto

Cable exterior UTP Cat.6 100% cobre sólido LSZH 305 m – PHR 669 | PHASAK

Bobina de cable de red exterior UTP Cat.6 de cobre 100% (sólido) con cubierta LSZH, longitud 305 m. Pensado para tendidos en exteriores, CCTV y enlaces Gigabit estables en infraestructuras profesionales. Referencia PHR 669.

Construcción sólida para enlaces consistentes y menor diafonía. Cable UTP Cat.6 para instalaciones en exterior con cubierta LSZH

El PHR 669 es un cable de par trenzado UTP de categoría 6 fabricado en cobre 100% (sólido) y presentado en bobina de 305 m. Su cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen) está pensada para entornos donde se prioriza la seguridad en caso de incendio, manteniendo la transmisión Gigabit y la fiabilidad en tendidos exteriores protegidos. Aplicaciones recomendadas

Tendidos exteriores protegidos (en tubo/conduit) en campus y perímetros. Redes de CCTV, control de accesos y enlaces horizontales. Conexiones backbone/horizontales que requieren estabilidad y consistencia eléctrica.

Características clave

Tipo: UTP (no apantallado), par trenzado Cat.6. Conductor: cobre 100%, sólido (alta estabilidad del enlace). Cubierta: LSZH – baja emisión de humos y cero halógenos. Longitud: 305 m (bobina/caja dispensadora). Uso: exterior en conduit o canalización protegida frente a UV y humedad. Compatibilidad: terminación con conectividad Cat.6 (keystones/paneles/conectores) siguiendo T568A/B.

Buenas prácticas de instalación

Instalar en tubo/conduit adecuado y sellar extremos para evitar humedad. Respetar radio de curvatura, tracción máxima y mantener los pares trenzados hasta la terminación. Usar conectividad certificada Cat.6 y certificar el enlace cuando aplique.

Especificaciones

Características generales

Tipo de cable: UTP

Categoría: Cat. 6

Longitud: 305 m

Color: Gris

Peso: 3.5 kg

Dimensiones: 37 x 37 x 23 cm

Construcción

Material del conductor: Cobre (Cu)

Tipo de conductor: Sólido

Calibre: AWG 23

Número de conductores: 8

Cubierta: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Rendimiento

Velocidad máxima: 10 Gbps

Certificación/Test: Sí

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*