



Rf. HON-LECTOR 7990G-2058X2-USBX-1

Lector de Código de Barras 1D-2D-QR Honeywell Solaris XP 7990G/ USB

Solaris XP 7990G

Con su diseño compacto y moderno y sus potentes capacidades de imagen, basadas en la plataforma de rendimiento extremo (XP) de Honeywell, el Solaris 7990g se integra fácilmente en las cajas existentes utilizadas en entornos de caja minoristas de gran volumen, como tiendas de conveniencia, farmacias, tiendas especializadas, licorerías y supermercados. El Solaris XP ofrece una velocidad de escaneo un 20 % mayor, una tolerancia de movimiento de hasta 5 m/s y un campo de visión más amplio que los modelos Solaris anteriores. La tecnología XP de Honeywell, probada en campo, gestiona con facilidad códigos de barras mal impresos y dañados. El Solaris XP es retrocompatible con modelos anteriores, lo que facilita y agiliza las actualizaciones.

Especificaciones

Formato:

Escáner de ranura (Slot Scanner)

Compatibilidad:

Escáneres manuales auxiliares

Conectividad:

Con cable

Dimensiones (Al x An x Pr):

148 mm x 152 mm x 85 mm (5.83 in x 5.98 in x 3.35 in)

Patrón de escaneo:

Imager 2D

Distancia de escaneo:

Rango estándar (0-1 m)

Tolerancia de movimiento:

6 m/s

Capacidad de decodificación:

1D, 2D, PDF, Postal, OCR

Brillo:

0-100k lux

Inalámbrico:

No

Interfaz con el sistema host:

USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)

Tipo de motor:

XP

Voltaje de entrada:

5.2 V

Temperatura de almacenamiento:

-20°C a 60°C / -4°F a 140°F

Temperatura de funcionamiento:

0°C a 40°C (32°F a 104°F)

Humedad de funcionamiento:

0 a 95 % de humedad relativa, sin condensación

Clasificación de protección:

IP53

Duración de la garantía:

3 años

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.