

Rf. CYB-POW PDU20BHVIEC12R

Unidad de Distribución para Alimentación Cyberpower PDU20BHVIEC12R/ 16A/ 12x IEC C13/ Formato RACK 1U



PDU20BHVIEC12R

CyberPower PDU20BHVIEC12R proporciona salida de una unidad de SAI, generador o energía de servicio público para habilitar múltiples dispositivos conectados en entornos de TI. Diseñado con una carcasa metálica resistente de grado industrial y un cable de alimentación de entrada ultralargo, el producto admite la instalación en entornos exigentes o donde solo hay disponibles fuentes de alimentación distantes. La capacidad del producto para trabajar a altas temperaturas le permite operar de manera continua, confiable y eficiente.

Características

Protección contra sobrecargas Carcasa metálica de calidad en el sector Bandeja de retención de cables Trabajo bajo temperatura alta Soportes de montaje ajustables Bloqueo de receptáculo IEC Especificaciones

Características generales

Tipo: Básico

Fase: Monofásico

Formato: PDU para rack 1U

Instalación: Montaje horizontal, vertical o bajo mostrador

Construcción: Acero

Color: Negro

Entrada eléctrica

Tensión de entrada: 200 ~ 240 V AC

Frecuencia de entrada: 50 / 60 Hz

Corriente máxima de entrada: 16 A

Conector de entrada: 1 x IEC C20

Longitud del cable de alimentación: 3.05 m

Salida eléctrica

Tensión de salida: Dependiente de la entrada

Protección contra sobrecargas: Disyuntor

Protección contra sobretensión por banco: 20 A

Número total de salidas: 12

Salidas:

12 x IEC C13

Diseño y montaje

Altura de rack: 1U

Bandeja de retención de cables: Sí

Bloqueo de receptáculos IEC: Sí

Clavija de tierra externa: Sí

Soportes de montaje ajustables: 2 juegos incluidos

Dimensiones y peso

Dimensiones: 445 x 44.5 x 38.1 mm

Peso: 2 kg

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 °C

Humedad de funcionamiento: 0% a 95% sin condensación

Altitud máxima de funcionamiento: 4000 m

Temperatura de almacenamiento: -15 °C a 55 °C

Humedad de almacenamiento: 0% a 95% sin condensación

Altitud máxima de almacenamiento: 15000 m

Certificaciones

Certificaciones: CE, UL60950, UL62368

RoHS: Sí

Contenido de la caja

PDU20BHVIEC12R

Manual del usuario

Tarjeta de registro del producto

Bandeja de retención de cable

Soportes de montaje

Bridas

Kit de tornillos

Cable de alimentación

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.