



Rf. PRM-IMP TERM ITP-FRONT II BK W

*Impresora de Tickets Premier ITP-Front II/ Térmica/  
Ancho papel 80mm/ USB-Ethernet/ Negra*

*ITP-Front II*

**Color :**

Negro

**Ambiente de trabajo:**

Temperatura(0~45) Humedad(10~80%)

**Ambiente de almacenamiento:**

Temperatura(-10~60C) Humedad(10~90%)

**Dimensiones :**

134 x 130 x 132mm (D\*W\*H)

**Peso:**

0.9 Kg Especificaciones

**Impresión**

Método de impresión: Térmica directa

Velocidad de impresión: 230 mm/s

Resolución: 203 DPI

Ancho de papel: 80 mm  $\pm$  0.5 mm

Área de impresión: 72 mm / 48 mm

Espaciado de línea: 3.75 mm ajustable mediante comandos

Capacidad de columnas: 576 puntos por línea

Diámetro máximo del rollo: 79.5 mm / 57.5 mm  $\pm$  0.5 mm

### **Tipos de letra**

Fuente A: 1.5 x 3.0 mm (12 x 24 puntos)

Fuente B: 1.1 x 2.1 mm (9 x 17 puntos)

Caracteres chinos y chino tradicional: 3.0 x 3.0 mm (24 x 24 puntos)

### **Códigos compatibles**

Códigos 1D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93 y CODE128

Códigos 2D: Código QR y PDF417

### **Memoria**

Buffer: 96 KB

Memoria Flash NV: 256 KB

### **Conectividad**

Conexión: USB, Serie, LAN y Wi-Fi

Salida para cajón portamonedas: Sí

## **Compatibilidad**

Emulación: ESC/POS

Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux, Android y macOS

## **Alimentación**

Entrada: 100 - 240 V AC

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Salida: DC 24 V / 1 A

## **Durabilidad**

Vida útil del cabezal: 150 km

Vida útil del cortador: 1.5 millones de cortes

Tipo de corte: Parcial

\*\* Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.