



Rf. RYO-LIJA RPS18-0/N. 5133005394

Lijadora Triangular Ryobi ONE+ 18V RPS18-0/ Incluye 6 Lijas/ Sin Batería ni Cargador

Lijadora triangular 18V ONE+ (Sin Batería) Como parte del sistema RYOBI® 18V ONE+ de herramientas a batería para bricolaje, jardín, automoción, manualidades, limpieza y mucho más, la lijadora triangular a batería RYOBI® 18V ONE+ es ideal para tareas de extracción de pintura y lijado ofreciendo un acabado fino. Esta lijadora a batería ofrece un movimiento de lijado orbital de 1.8 mm para la extracción de material rápido y eficiente mientras mantiene un nivel bajo de ruido y vibración. El tamaño compacto y la forma triangular de la almohadilla brindan la flexibilidad de lijar fácilmente en esquinas y espacios de difícil acceso. Fácil sistema para cambiar las hojas de lijado de forma segura. Incluye 6 hojas de lijado y adaptador de puerto de polvo para su uso con una aspiradora adecuada. Con una batería de 5.0Ah (no incluida), puede lijar hasta 75 minutos con una sola carga.

CARACTERÍSTICAS

Ideal para aplicaciones de trabajo ligero a medio, como acabado fino y eliminación de pintura
Movimiento de lijado orbital de 1,8mm para una eliminación de material rápida y eficiente
El diseño compacto permite a los usuarios lijar fácilmente en esquinas y espacios reducidos
Fijación rápida con velcro
Diseño de almohadilla triangular para lijar hasta el borde en esquinas estrechas
Compatible con todas las baterías RYOBI® Lithium+ (Sin Batería); 18V ONE+

Especificaciones

RENDIMIENTO

Diámetro de la órbita (mm) 1.8
Nº de carreras en vacío (opm) 22000
Tamaño de lija (mm) 100 x 140
Velocidad máxima (rpm) 11,000

BATERÍA

Cargador incluido No
Nº baterías suministradas 0
Potencia 18 V

PESO

Peso (sin baterías) (kg)0.7Peso con batería (EPTA) (kg)1.1 (RB1820C)

RUIDO

Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A))3Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A))3Nivel de potencia acústica (Lwa)(dB(A))80.5Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A))69.5

VIBRACIÓN

Nivel de vibración (m/s²)9Nivel de vibración con incertidumbre (m/s²)1.5Equipamiento estándar6 hojas de lija (2x60/2x120/2x240), adaptador para el tubo del polvoPotencia18 VSe suministra enMás del 75% de cartón reciclado

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.