



Rf. DLK-ACPOINT DAP-2682

**Punto de Acceso Inalámbrico D-Link DAP-2682
2300Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Antenas de 4.8dBi/ WiFi
802.11ac/n/b/g**

Wi-Fi Wave 2 Long Range de clase empresarial.

Diseñado para empresas o entornos de alta exigencia en densidad de usuarios y con redes unificadas con roaming, DAP-2682 proporciona conexión WiFi con una gestión de red unificada ágil y versátil con la plataforma gratuita Nuclias Connect. Instalación sencilla.

Puede montarse en el techo, en la pared o sobre un escritorio.Â Controladora WiFi hardware

El controlador Wireless DNH-100 proporciona una solución económica y lista para usar, y elimina la necesidad de instalar y mantener Nuclias Connect en hardware adicional como un servidor o un PC. Admite hasta 100 puntos de acceso, detecta automáticamente los dispositivos, aplica configuraciones y proporciona una gestión eficaz del hardware. Simplemente conéctelo y enciéndalo. Conecte sin problemas a multitudes enteras a un Internet más seguro y rápido.

Admite hasta ocho VLAN por banda, lo que permite múltiples SSID para segmentar a los usuarios. Cuenta con aislamiento de cliente inalámbrico, que limita la comunicación directa de cliente a cliente para una mayor privacidad. Además, la protección de acceso a la red (NAP), permite definir varios niveles de acceso a la red en función de las necesidades del cliente. Redes WiFi Unificadas e Inteligentes.

Personalice la red del modo en que la necesite. El punto de acceso puede utilizarse como un punto de acceso independiente (standalone) o como parte de una implementación centralizada, escalable y multisite. Rendimiento WiFi AC Wave 2 para alta densidad de usuarios.

Proporciona una velocidad inalámbrica de hasta 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y 1700 Mbps en la banda de 5 GHz, y también optimiza el rendimiento de su red con Calidad de servicio (QoS), MU-MIMO para alta densidad de usuarios, Band Steering y Beamforming. Amplíe su Wi-Fi junto con su negocio.

El controlador gratuito del software de gestión Nuclias Connect le permite agregar a la red hasta 1.000 puntos de acceso en capa y

capa 3, proporcionando una red unificada que se puede adaptar a futuras demandas. Especificaciones

Conectividad inalámbrica

Estándar inalámbrico: Wi-Fi AC Wave 2

Bandas: Doble banda simultánea

Velocidad Wi-Fi: Hasta 1700 Mbps en 5 GHz y 600 Mbps en 2.4 GHz

Antenas: Antenas omnidireccionales integradas

Ganancia de antena: 3.7 dBi en 2.4 GHz y 4.8 dBi en 5 GHz

Funciones inalámbricas: MU-MIMO, SmartBeam, selección automática de canales, WMM-PS 802.11e U-APSD, programación Wi-Fi, equilibrio de carga, roaming L2

Modos de funcionamiento: Punto de acceso, puente WDS, WDS con AP, cliente inalámbrico, extensor inalámbrico

SSID: Hasta 16 redes inalámbricas

Seguridad inalámbrica: WEP 64/128 bits, WPA y WPA2 en modo personal y empresarial, WPA3 en modo personal y empresarial, autenticación 802.1X, filtrado MAC, aislamiento de clientes, desactivación de SSID, partición WLAN

Hardware

Puertos: 2 x Ethernet Gigabit

Alimentación: Compatible con PoE

Uso: Interior

Material: Carcasa de plástico

Gestión

Tipo de AP: Administrado por software

Plataforma de gestión: Nuclias Connect

Acceso: Interfaz web, Telnet y SSH

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.