



Rf. TAC-VEN MCPU-~~PRO~~BRUXPRO

Ventilador con Disipador Mars Gaming MCPU-XPRO/ 9cm

MCPU-XPRO El MCPU-XPRO combina refrigeración eficiente y estética premium en un formato compacto con diseño full black, frontal efecto espejo y elegante acabado tipo aluminio cepillado. Equipado con 3 heatpipes HCT de alto rendimiento, ventilador PWM FDB de 90 mm y capacidad de hasta 190W TDP, mantiene temperaturas estables y un funcionamiento silencioso en cualquier configuración Intel o AMD.

190W TDP, 3 heatpipes HCT + heatsink de aluminio Ventilador FDB PWM 90mm Diseño compacto Full black Compatible Intel y AMD

DISEÑO FULL BLACK

El MCPU-XPRO incorpora un frontal de efecto espejo que aporta profundidad y distinción visual inmediata, combinado con un acabado tipo aluminio cepillado. Su construcción total black encaja a la perfección en setups minimalistas, oscuros o de alto impacto visual, con ventana lateral o sin ella. VENTILADOR FDB PWM 90MM: RENDIMIENTO Y SILENCIO

El ventilador PWM FDB de 90mm permite ajustar la velocidad, logrando el equilibrio perfecto entre potencia de refrigeración y nivel de ruido en cada momento. Los rodamientos Fluid Dynamic Bearing reducen la fricción al mínimo, garantizando una rotación suave, sin vibraciones molestas y con una vida útil superior a los rodamientos convencionales. COMPATIBILIDAD INTEL Y AMD

Compatible con los sockets Intel y AMD de última generación, el MCPU-XPRO incluye un sistema de montaje para una instalación rápida, estable y segura. Válido tanto para nuevas configuraciones como para upgrades de refrigeración en equipos exigentes. Especificaciones

Refrigeración

Tipo de producto: Disipador para CPU

TDP soportado: 190 W

Número de heatpipes: 3

Material de la base: Cobre

Material de las aletas: Aluminio

Pasta térmica: Incluida

Ventilador

Número de ventiladores: 1

Tamaño del ventilador: 90 x 25 mm

Velocidad: 800 - 2600 RPM \pm 10%

Flujo de aire: 25 - 68.2 CFM

Presión de aire: 0.76 - 1.26 mm-H₂O

Nivel sonoro: 10 - 32 dBA

Rodamiento: Hidráulico

Antivibración: No

Vida útil: 60.000 horas

Conectividad y alimentación

Conexión: PWM de 4 pines

Voltaje: DC 12 V

Corriente: 0.2 A

Potencia máxima de entrada: 2.4 W

Compatibilidad

Socket Intel: LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150 y LGA 1366

Socket AMD: AM5 y AM4

Diseño

Iluminación: No

Pantalla: No

Dimensiones: 90 x 61 x 136 mm

Altura: 136 mm

Peso: 280 g

Contenido de la caja

Disipador: Incluido

Ventilador de 90 mm: Incluido

Anclajes para Intel y AMD: Incluidos

Pasta térmica: Incluida

Manual: Incluido

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.