



Rf. VE10271144 P/N. LDCR10001

Hiditec LQ360 Kit de refrigeración líquida Blanco 1 pieza(s)

89,55 €
Incluido (IVA 21%)

LQ360La refrigeración líquida LQ360 ofrece un alto rendimiento de refrigeración con 3 ventiladores ARGB de 120 x 120mm con control PWM y rodamientos fluido dinámicos (FDB) para aportar la mayor eficiencia y durabilidad. Bomba con carcasa fabricada en aluminio, base de cobre y tubos de teflón para una excelente refrigeración sin fugas.

Refrigeración líquida de alto rendimiento

La refrigeración líquida LQ360 ofrece un alto rendimiento de refrigeración con 3 ventiladores ARGB de 120 x 120mm, control PWM y rodamientos fluido dinámicos (FDB) para aportar la mayor eficiencia y durabilidad.

Bomba con carcasa fabricada en aluminio, base de cobre y tubos de teflón para una excelente refrigeración sin fugas. Bomba con carcasa de aluminio

La carcasa fabricada en aluminio proporciona un aspecto impecable al mismo tiempo que también proporciona mayor rigidez estructural y protección extra para la bomba, mejorando considerablemente la durabilidad y ofreciendo mayor seguridad durante su uso en configuraciones de alto rendimiento.

Su base es de cobre y el motor ofrece una velocidad de 5300 RPM para mantener un circuito de refrigeración óptimo incluso en situaciones de mayor exigencia.

Dispone de una pantalla ARGB con efecto infinito que se sincroniza con la iluminación de los tres ventiladores así como del resto de iluminación del pc. Ventiladores FDB con rodamientos fluido dinámicos

El kit está compuesto por 3 ventiladores de 120 x 120mm con rodamientos fluido dinámicos FDB para ofrecer una excelente durabilidad, además están termorregulados PWM para que la velocidad de giro se adapte a las necesidades de refrigeración del equipo en cada momento.

Cuenta con rango de PWM dinámico 1000~2200RPM (PWM), una capacidad de flujo de aire de 72.37CFM y una sonoridad a plena carga de 27.80 dBA. Compatibilidad máxima

La refrigeración líquida LQ360 es compatible con los procesadores de última generación de Intel y AMD, además, con una instalación rápida y sencilla.

También podrás sincronizar la iluminación ARGB con los distintos softwares de configuración de las principales marcas de placas base como son ASUS, MSI o Gigabyte

Especificaciones

Dimensiones 397 x 120 x 27 mmPeso 2050 grsMTBF 50.000 horasNumero de ventiladores 3Flujo de aire 72.37 CFMCompatibilidad Intel LGA 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1366Compatibilidad AMD AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2TDP 340W (Max)Conexión ventilador 4pin 12v connectorDimensiones del ventilador 120 x 120 x 25 mmRodamientos del ventilador Rodamientos fluido dinámicos (FDB)Certificados CE , FCC , RoHsMaterial del radiador AluminioLongitud de los tubos 450 mmMaterial de los tubos Tubo trenzado de teflónDimensiones de la bomba 73 x 62 mmMaterial carcasa de la bomba AluminioVelocidad de la bomba 5300 RPMSonoridad de la bomba 18 dBAConector de la bomba 3Pin ARGB

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.