



Rf. AIW-ALT KBTUS-608MKII

Altavoz Portable con Bluetooth Aiwa Fire KBTUS-608MKII/ 600W/ 2.0

ALTAVOZ AIWA FIRE KBTUS-608MKII Con iluminación de altavoz de alta potencia y RGB

Con ruedas de goma para facilitar el transporte PANEL DE CONTROL Con botones, controles giratorios y una variedad de conexiones frontales Especificaciones generales Sistema de iluminación RGB-LED Party Speaker incorporado. Salida de audio de alta potencia: 600W PMPO /80W RMS. x 2 potentes controladores HyperBass de baja frecuencia. Tweeter de alta frecuencia de 1 x 1 para Crystal Sharp Audio. Respuesta de Frecuencia: 55Hz – 18KHz (Sensibilidad= 92±3dB). El receptor de audio Bluetooth 5.0 funciona con todos los dispositivos móviles. Alcance inalámbrico: 10 m (30 pies). Sintonizador de radio FM integrado con antena interna. Puerto USB y ranura Micro-SD (TF) para reproducción de MP3. Entrada AUX Jack de entrada estéreo de 3,5 mm para conexión de dispositivos externos. Función True Wireless Stereo (TWS) para emparejar 2 mismos altavoces sin cables. Función de grabación de audio (usando el control remoto) para grabación digital MP3 a USB/Micro-SD. DSP con ecualizador preestablecido de 6 (integrado en el control remoto): NORMAL/ROCK/POP/CLASSIC/JAZZ/COUNTRY. Seis efectos de sonido de fiesta de 1 toque incorporados (INTRO, CLAPPING, ROCK, WHISTLE, CHEEP, EXPLODE). Controles giratorios independientes de precisión de graves y agudos. Sistema de carro retráctil de metal con ruedas de goma para facilitar el transporte. Pantalla LED BLANCO de alto contraste. Conector de entrada de micrófono de 6,3 mm incorporado. MICS DE KARAOKE inalámbricos de largo alcance DUAL VHF (2 piezas) incluidos. Control ECHO con perilla de ajuste giratoria. Control giratorio de volumen de MICRÓFONO independiente para mezcla de micrófono. Función de prioridad de micrófono (ajuste automático del nivel de música durante el karaoke). Conector de entrada DC-12V para usar con cualquier batería de vehículo de 12V DC. Batería recargable de 12 V/7 Ah de alta resistencia integrada con 5 a 8 horas de tiempo de reproducción. Adaptador externo AC/DC 15V 3A salida. Mando a distancia ergonómico inalámbrico. Dimensiones Dimensiones: 278 x 280 x 753 mm. Peso: 16 kg.

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.