



Rf. TAC-FUENTE APB1N500PSIII500

Fuente de Alimentación Anima APSIII500/ 500W/ Ventilador 9cm

21,33 €

Incluido (IVA 21%)

Eficiencia 85% Nivel Bronce. tecnología smd El APSIII500 consigue un nivel de eficiencia Bronce del 85% gracias a la última tecnología de fabricación SMD con componentes fiables y de alta calidad, su tecnología de carril único de 12V y su placa PCB de fibra de carbono de doble capa.

Seguridad total. calidad europea Máxima protección eléctrica gracias a su completo sistema de protección electrónica OPP/OVP/UVP/SCP. Diseñada y desarrollada en Europa, la fuente de alimentación APSIII500 ha sido fabricada cumpliendo las directivas y estándares exigidos por la Unión Europea, garantizando un perfecto funcionamiento.

Silencio total Gracias a su ventilador Tacens ultrasilencioso de 90 mm con sistema antivibraciones y su rejilla de flujo de aire sin restricciones, tendrás un rendimiento inaudible de 18dB

Caja y cables completamente negros. El APSIII500 está fabricado en un acabado completamente negro con cables planos negros largos de alta calidad diseñados para una máxima compatibilidad y una instalación conveniente: 1x20+4pin, 1x12V 4pin, 2xSATA, 2xMOLEXÂ Especificaciones

Rendimiento y alimentación

Potencia total: 500 W

Eficiencia: 85% nivel Bronze

Voltaje de entrada: 200-240 V AC

Frecuencia de entrada: 50-60 Hz

Corriente de entrada: 4 A

Voltajes de salida: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5Vsb

Corriente máxima de salida: 24A / 25A / 26A / 0.5A / 2.5A

Potencia combinada: 180W / 312W / 6W / 12.5W

Diseño y construcción

Factor de forma: SFX

Proceso de fabricación: SMD con PCB de doble capa de fibra de carbono

Refrigeración

Ventilador: 90 mm ultrasilencioso

Nivel de ruido: 18 dB

Sistema antivibraciones: Sí

Conectividad

Conector ATX: 1 x 20+4 pines

Conector CPU: 1 x 12V 4 pines

Conectores SATA: 2

Conectores Molex: 2

Seguridad

Protecciones eléctricas: OPP / OVP / UVP / SCP

Certificación: Cumple estándar ATX12V y normativas europeas

Dimensiones y peso

Dimensiones: 110 x 125 x 65 mm

Peso: 560 g

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.