



Rf. ASU-ROU RT-N12E. 90-IG29002M03-3PA0

**Router Inalámbrico Asus RT-N12E/ 300Mbps/
2.4GHz/ 2 Antenas/ WiFi 802.11n/a/ - n/b/g**

20,30 €
Incluido (IVA 21%)

Router inalámbrico N300

Conexión de alta velocidad: 300Mbps Instalación Plug-n-Surf Ecológico: consume menos energía en modo stand by Soporta conexión EZ WPS Instalación Plug-n-Surf

Solo necesitas 3 pasos para configurar el router. No necesitas un CD para la instalación. Cobertura de red extendida

El RT-N12E cuenta con una antena de alta ganancia de 5dBi que amplifica la señal inalámbrica, ampliando así el rango de cobertura. Mapa de red - Manual de gestión gratuito

Obtenga una descripción general rápida de toda la red y el estado de WAN/LAN Administre su red en minutos Pruebe nuestro software EZ UI Función WPS y cifrado WPA/WPA2

Hoy en día, el cifrado WEP no es suficiente para las conexiones Wi-Fi y los intrusos pueden acceder a su red. El uso de la función WPS con cifrado WPA/WPA2 mejora la protección de sus redes domésticas y recursos privados. Especificaciones

Estándar de red: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IPv4 IPv6 **Velocidad de datos:** 802.11b: hasta 11 Mbps 802.11g: hasta 54 Mbps 802.11n: hasta 300 Mbps **Antena:** 2 antenas fijas **Transmisión / Recepción:** Tecnología MIMO 2.4 GHz: 2 x 2 **Memoria:** 8 MB Flash 32 MB RAM **Frecuencia de operación:** 2.4 GHz **Modo operativo:** Punto de acceso Enrutador **Puertos:** 1 x RJ45 para 10/100 BaseT WAN 4 x RJ45 para 10/100 BaseT LAN **Botones:** Botón WPS Botón de reinicio **Indicadores LED:** Energía x 1 Wi-Fi x 1 WAN x 1 LAN x 1 **Fuente de alimentación:** Entrada de CA: 110V 240V (50/60Hz) Salida de CC: 12V con máx. 0.5A de corriente **Contenido del paquete:** 1 x Enrutador RT-N12E C11 x Tarjeta de garantía 1 x Fuente de alimentación El contenido del paquete puede variar según los requisitos locales de cada país. **Peso del producto:** 168.9 g **Dimensiones del producto:** 146 x 111 x 28 mm (Ancho x Profundidad x Alto) **Funciones adicionales:** Control parental: Sí Red de invitados: Sí Máximo de reglas para red de invitados: 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3 Límite de tiempo de conexión en la red de invitados Cifrado de red de invitados: Sistema abierto, WPA/WPA2-Personal **Seguridad:** Sistema abierto, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Empresarial Máximo de filtros de palabras clave en firewall: 64 Máximo de filtros

de servicio de red en firewall: 32Máximo de filtros de URL en firewall: 64**VPN:**Sí**Control de tráfico:**SíMáximo de reglas para limitador de ancho de banda: 32**QoS tradicional:**Máximo de reglas de QoS: 32Período de análisis de tráfico: Diario, Semanal, Mensual**WAN:** Tipos de conexión a Internet: PPPoE, PPTP, L2TP, IP automática, IP estáticaMáximo de reglas de reenvío de puertos: 64Máximo de reglas de activación de puertos: 32NAT Passthrough: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE relay**LAN:**Sí**Conectividad inalámbrica:**SíMáximo de filtros MAC: 64**Aplicación USB:**Sistema de archivos: No compatible**Administración:**Sí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.