



Rf. BRO-TERM QL-820NWBCZ1



Impresora de Etiquetas Brother QL-820NWBC/
Térmica/ Ancho etiqueta 62mm/
USB-Bluetooth-WiFi-Ethernet/ Blanca y Negra

QL-820NWBC Impresora de etiquetas profesional ideal para la oficina con conexión de red cableada, WiFi, Bluetooth MFi y pantalla LCD

Imprime desde dispositivos móviles a través de conexiones sin cables, WiFi y Bluetooth MFi.

General - Impresoras de etiquetas Ancho máximo de etiqueta (mm) 62 Carga de base de datos desde PC Sí Color de la carcasa Blanco y negro brillante Carga de imagen desde PC Sí Capacidad de la memoria 6 MB Ubicaciones de la memoria 255 Tecnología Térmica directa Carga de plantilla desde PC Sí **General - Consumibles** Tipo Rollos DK (DK etiquetas precortadas / DK etiquetas de rollo continuo) **Conectividad** AirPrint Sí Bluetooth Ver 5.2 MFi Sí Perfiles de Bluetooth SPP/OPP/HCRP Interfaz USB Ver 2.0 (full speed) Wi-Fi Direct Sí Interfaz de red cableada 10/100 BASE-TX Interfaz de red inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n **Dimensiones y pesos** Dimensiones sin caja 125mm (An) x 234mm (F) x 145mm (Al) Peso 1.16 kg **Incluye** Adaptador de CA Sí Cable de alimentación de adaptador de CA Sí Casetes de cinta DK-11201 - 29mm x 90mm en negro sobre blanco (100 etiquetas) - DK-22251 - 62mm negro/rojo en rollo continuo (5 m) Cable USB Sí Guía de usuario Sí Tarjeta de garantía Sí Guía de configuración rápida Sí **Red** Seguridad de red WiFi WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES) **Sistemas operativos y software** Macintosh Mac OS X 10.10.x o superior, Mac OS X 10.11.x o superior, Mac OS X 10.12.x o superior, Mac OS X 10.13.x o superior, Mac OS X 10.14.x o superior, Mac OS X 10.15.x o superior, Mac OS X 11 x o superior Windows Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 **Impresoras de etiquetas** Simbologías de códigos de barras unidimensionales CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidireccional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidireccional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked) Simbologías de códigos de barras bidimensionales PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION Black and red printing capability Sí Fuentes de mapas de bits Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Ancho máximo de etiqueta 62 mm Ancho máximo de impresión 60.96 mm Fuentes vectoriales Helsinki, Brussels, Letter Gothic Resolución (ppp) 300 x

300, 300 x 600 Velocidad de impresión estándar 110 etiquetas por minuto Velocidad de impresión estándar 176 mm por segundo **Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor** Compatibilidad con archivos de bases de datos csv, Microsoft Access, Microsoft Excel Sello de fecha y hora Fecha y hora Fuentes Todas las fuentes truetype instaladas Marcos 126 Orientaciones de etiquetas Horizontal, Vertical Complemento de Microsoft Office (resaltar->hacer clic->imprimir) Excel, Outlook, Word Captura de pantalla Sí Numeración secuencial 1 - 9999 / A - Z / a - z Alineación de texto Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha Estilo de fuente Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Sombra, Sombra clara, Contorno Impresión vertical Sí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.