distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 17:07:29

Rf. CYB-ON OLS1500EA

SAI Online Cyberpower OLS1500EA/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato Torre

432,94 €
Incluido (IVA 21%)

CyberPowerÂ OLS1500EAÂ es un SAI de alto rendimiento con topología de doble conversión en línea, que proporciona energía de onda sinusoidal pura sin fisuras para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR/Sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura y sistemas de emergencia. Por lo general, se integra en el back office, la sala de servidores y el entorno del centro de datos.Â

El SAI se diseña con el panel LCD color para que los usuarios supervisen el sistema eléctrico y configuren ajustes fácilmente. Este modelo es compatible con el generador y también adopta el modo ECO para conservar energía. El producto se puede conectar al interruptor de apagado de emergencia (EPO), que permite a los usuarios apagar SAI inmediatamente durante la emergencia. Los ventiladores de velocidad variable proporcionan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia para reducir el ruido y proporcionar una mayor comodidad para los usuarios.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de doble conversión en líneaGran pantalla LCD programable multifuncional a colorConexión USB para computadora o sistema NASRanura SNMP para conexión LAN de múltiples dispositivosFiltrado ADSL/LAN RJ45/RJ11Función de silenciamiento de alarma de bateríaCapacidad de expansión de la bateríaAdministración de energía avanzada para un bajo consumo de energía y un funcionamiento relativamente silencioso.Combinación de salida de salida híbrida Shucko/IECFunción de E/S de relé programable (solo para el modelo OLS1500EA)Capacidad de administración remota SNMP/HTTP (opcional)

Tipo de Batería:

Cuatro baterías UPS estándar de 7AH/12V para el modelo de 1500VA
ESPECIFICACIONESFase Monofásico
Factor de formaTorreTopología de SAIDoble conversión onlineTecnología de ahorro de energíaEficiencia en modo ECO en línea hasta 95%Compatible con Active PFCSí**ENTRADA**Compatible con generadorSíTensión de entrada nominal (Vca)230 ± 10%Rango de tensión de entrada (Vca)190 ~ 300Rango de tensión ajustable (Vca)0~50% de carga para 110 ~ 300 Vac0~60% de carga para 120 ~ 300 Vac0~80% de carga para 140 ~ 300 Vac0~10% de carga para 160 ~ 300 VacFrecuencia de entrada (s.f.)50 ± 1060 ± 10Detección de frecuencia de entradaSensor automáticoCorriente de entrada nominal (A)9Factor de entrada de potencia0.98Tipo de conector de entradaIEC C20 Tipo de conector de cable de alimentación extraíbleSchuko x 1 Longitud del cable de alimentación (pies)5Longitud del cable de alimentación de alimentación (m)1.5**SALIDA**Capacidad (VA)1500Capacidad (vatios)1350Forma de onda en bateríaOnda sinusoidal puraTensión(es) en batería (Vca)208 ± 1%220 ± 1%230 ± 1%240 ± 1%Ajustes de tensión de salidaConfigurableFrecuencia en batería (s.f.)50 ± 0.5%60 ± 0.5%Ajustes de frecuencia de salidaConfigurableFactor de potencia0.9Tolerancia de tensión en Modo ECO± 15 %Protección contra sobrecargasLimitación de tensión interna, Disyuntor, FusibleProtección contra sobrecargas (Modo de línea)Carga de 110~120% durante 1 min, carga de >120% inmediataProtección contra sobrecargas (Modo de batería)Carga de 110~120% durante 10 seg, carga de >120% inmediataProtección contra sobrecargas (Modo de derivación)>130% de carga inmediatamenteFactor de cresta3 : 1Distorsión armónica (carga lineal)THD＜3%Distorsión armónica (carga no lineal)THD＜5%Derivación internaDerivación automática, Derivación manualSalidas - Total4Tipo de salidaIEC C13 x 2 Schuko x 2 Salidas - Protegidas con batería y contra sobretensiones4Tiempo de transferencia típico (ms)0**BATERÍA**Tiempo de ejecución a media carga (min)9Tiempo de ejecución a carga completa (min)3Tiempo de recarga típico (Horas)4Corriente de carga máxima (A)1.5Arranque en bateríaSíGestión inteligente de baterías (SBM)SíReemplazable por el usuarioNoTipo de bateríaPlomo ácido selladaMódulo de batería extendida compatible (EBM)SíCantidad de EBM máximo (pzs)3**PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO**Supresión de sobretensiones (Julios)345Filtración EMI y RFISí**GESTIÓN Y COMUNICACIONES**Panel LCDSíTipos de LCDLCD en colorPantalla de información LCDTipo de funcionamiento, Estado de la alimentación, Estado de la batería, Estado de la carga, Fallo y advertencia, Otra información, Evento y registroAjustes y control LCDAjustes de modo, Ajustes de alarma, Entrada y salida, Ajustes de la bateríaPuertos USB compatibles con HID1Contacto seco (con relé)SíPuerto (EPO) de apagado de emergenciaSíAlarmas audiblesModo de batería, Batería baja, Sobrecarga, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Fallo de SAI, Sustituir bateríaGestión de cables (pzs)Cable USB x1Software de gestión de la potenciaPowerPanel® Business (recomendado)Supervisión remota SNMP/HTTPSí - con RMCARD205 opcionalFÍSICOConstrucción de carcasaMetalColorNegro**TAMAÑO FÍSICO - MÓDULO DE SAI**Dimensiones (AnxAlxP) (pulgadas)5.9 x 8.9 x 15.5Dimensiones (AnxAlxP) (mm)151 x 225 x 394Peso (libras)31.7Peso (kg)14.4**MEDIOAMBIENTAL**Temperatura de funcionamiento (ºF)32 ~ 104Temperatura de funcionamiento (ºC)0 ~ 40Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) (%)20 ~ 90Elevación de funcionamiento (pies/metros)0-5.000 pies (0-1.500 metros)Temperatura de almacenamiento (ºF)-4 ~ 122Temperatura de almacenamiento (ºC)-20 ~ 50Humedad relativa de almacenamiento (sin condensación) (%)10 ~ 90Elevación de almacenamiento (pies/metros)0-5.000 pies (0-1.500 metros)Disipación térmica en línea (BTU/h)682Ventiladores De Velocidad Variable20 steps automatically**CERTIFICACIONES** CertificacionesCERoHSSí

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.