2025-08-03 - 06:39:29

Rf. DLK-ACPOINT DAPX3060 - DAP-X3060

# Punto de Acceso Inalámbrico D-Link DAP-X3060 PoE 3000Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Antenas de 3dBi/ WiFi 802.11ac/n/b/g/ax

**174,85 €**
Incluido (IVA 21%)

Punto de Acceso PoE AX3000 Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 AX3000, hasta 3,0 Gbps1p LAN Ethernet 2,5 Gigabit, evita cuellos de botella de puertos GigabitDoble banda, 2x2 MIMO, band-steering y airtime fairnessModo standalone o centralizado con software gratuito Nuclias ConnectFácil configuración de SSID y contraseña desde app para móvilesSoporte de banda de canal de 160 MHz para mejorar el ancho de banda en dispositivos compatiblesMaximice su rendimiento con Wi-Fi 6 y una plataforma de administración fácil de usar

El DAP-X3060 con Wi-Fi 6 ofrece velocidades increíbles, una capacidad significativamente mayor y una cobertura sin interferencias para entornos de empresa de todos los tamaños.Rendimiento Wi-Fi 6 de última generación que impulsa su negocio

Con velocidades combinadas Wi-Fi 6 802.11ax de hasta 3.000 Mbps, el DAP-X3060 proporciona una conectividad ultrarrápida, lo que permite transferir grandes cantidades de datos y vídeo de calidad superior, incluso en entornos muy congestionados.

Wi-Fi 6 ofrece mayor eficiencia de red y menor latencia, con casi cuatro veces más capacidad que los estándares Wi-Fi anteriores. Wi-Fi 6 con canales de 160 MHz para mayor ancho de banda en dispositivos cliente compatibles.

El DAP-X3060 admite Band steering, 2x2 MU-MIMO y beamforming, todos ellos diseñados para trabajar juntos y aliviar la congestión.

Y las tecnologías Load Balancing y Airtime Fairness distribuyen las cargas de trabajo entre los puntos de acceso para una utilización óptima de los recursos, lo que permite que todos los dispositivos de la red obtengan sin problemas la mejor conectividad posible. Varios modos de funcionamiento

DAP-X3060 se puede configurar para adaptarse a las necesidades de su red y optimizar el rendimiento.

Punto de acceso standalone o centralizadoSistema de distribución inalámbricaÂ (WDS) con punto de accesoWDS/bridge (sin transmisión de puntos de acceso)Instalación sencilla y limpia, en cualquier lugar.

*Puede montarse en el techo, en la pared o colocarse sobre un escritorio. La compatibilidad PoE permite una instalación sencilla. No es necesario tender líneas de alimentación adicionales, y no hay más desorden de cables. Perfecto para instalaciones avanzadas en áreas donde no hay tomas de corriente disponibles.Gestione su red empresarial, tanto switches como puntos de acceso, con administración avanzada*

*DAP-X3060 funciona con nuestra plataforma de administración unificada Nuclias Connect, lo que le permite gestionar y controlar su red empresarial, switching y wireless, desde cualquier lugar con conexión a Internet. Esto permite un fácil acceso, automatización y escalabilidad de la red.*

*Con los análisis de tráfico e informes de estado de Nuclias Connect, los conocimientos derivados de estos datos se pueden utilizar para crear valor para la empresa. El tráfico se puede ver en toda la red y hasta el nivel de un único punto de acceso.*
*Especificaciones*

**Autenticación** 802.1X Sí**Funciones avanzadasÂ** Roaming 802.11k/rMU-MIMO**Ganancia de antena**Â 3 dBi para 2,4 GHz3dBi para 5GHz**Tipo de antena**Â Antenas omnidireccionales integradasEquilibrio de carga de tráfico AP SíSelección automática de canales SíCLI SíPuerto de consola SíServidor DHCP SíEspionaje IGMP SíIPv6 SíRoaming L2 SíFiltrado de direcciones MAC SíAlimentación a través de Ethernet SíSNMP SíSSH SíDesactivación de transmisión SSID SíSi estación de aislamientoRegistro del sistema SíTelnetSíCifrado TKIP/AES SíTipo AP administrado por softwareTipo de carcasa PlásticoWEB SíWEP 64/128 bits SíProgramador de Wi-Fi SíPartición WLAN SíInterfaz cableada 1 x 2,5 Gigabit Ethernet LAN**Modos inalámbricos**Â Punto de acceso (AP)Puente WDSWDS con AP**Velocidad inalámbrica**Â 2402 Mbps 5GH574 Mbps 2,4 GHz**Estándar inalámbrico**Â 802.11ax Wi-Fi 6WMM-PS/802.11e(U-APSD) SíWPA/WPA2-Personal/Empresarial SíWPA_WPA2_PSK sobre WDS SíWPA3-Personal/Empresarial Sí**Modo de banda de frecuenciaÂ** Doble banda simultánea**Interior/exterior Interior**Número máximo de SSID 16

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.