Rf. DLK-ADP DUB-1312 - EAN. DUB-1312

Adaptador USB 3.0 - RJ45 D-Link DUB-1312/ 1000Mbps

El adaptador DUB-1312 USB 3.0 Gigabit Ethernet le permite agregar instantáneamente conectividad gigabit a su computadora de escritorio, portátil o netbook. Al combinar SuperSpeed USB 3.0 con conectividad Gigabit Ethernet, puede transferir archivos grandes en poco tiempo, transmitir películas de alta definición sin almacenamiento en búfer o simplificar el trabajo de las copias de seguridad en un servidor o dispositivo de almacenamiento en red. Simplemente conecte el DUB-1312 a un puerto USB 3.0 disponible y estará listo para conectarse a su red con la velocidad y confiabilidad de una conexión gigabit cableada. El DUB-1312 también es totalmente compatible con los estándares USB anteriores.

Fácil de instalar y usar

Simplemente conecte el adaptador DUB-1312 USB 3.0 Gigabit Ethernet al puerto USB 3.0 de su computadora y estará instalado y listo en cuestión de segundos. Los controladores se instalan automáticamente, no es necesario instalar programas adicionales o jugar con la configuración de su computadora. Para mayor comodidad, el diseño compacto del adaptador significa que puede deslizar fácilmente el DUB-1312 en su bolsillo o bolso de computadora portátil y llevarlo con usted. Si está agregando conectividad Gigabit a su escritorio, el DUB-1312 elimina la necesidad de abrir su computadora para instalar una tarjeta de red y también mantiene las ranuras de expansión de su computadora libres para otros usos.

Funcionalidad de ahorro de energía

La alimentación del DUB-1312 se proporciona directamente a través del puerto USB, lo que elimina la necesidad de un adaptador de alimentación de CA externo. El DUB-1312 no solo es compatible con las funciones de ahorro de energía del estándar USB 3.0, sino que también incluye una función de suspensión y reanudación de ahorro de energía para minimizar el consumo de energía cuando el tráfico de la red es escaso, el dispositivo está inactivo o cuando el cable Ethernet está desconectado. Esta función es especialmente útil si está utilizando una computadora portátil o netbook, ya que ayuda a conservar la vida útil de la batería, lo que le permite seguir trabajando durante más tiempo sin necesidad de recargarla.

ConectividadConexionesPuerto Ethernet RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Mbps)Conector USB Tipo A**LEDs**Velocidad (naranja)Link/ACT (verde)**Estándares**Especificación USB Versión 3.0Especificación USB Versión 2.0Especificación USB Versión 1.1Especificación USB Versión 1.0OHCI (Open Host Controller Interface)EHCI (Enhanced Host Controller Interface)IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-T, TX, y compatible T4Soporta modo suspensión y arranque remotoSoporta full y half duplex en el modo gigabit Ethernet**General**Requisitos del SistemaSistema Operativo: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3Mac OS 10.6 a 10.8Linux kernel 2.6.14x o superiorGestión de EnergíaLa gestión avanzada de energía reduce el consumo cuando no hay tráfico o es escaso**Físicas**Dimensiones74.4 x 21 x 16 mm (2.93 x 0.83 x .063 pulgadas)**Peso**46.4 gramos (1.64 onzas)**Alimentación**Entrada: Por USB a 500 mA, 5 V DCConsumo: 150 mA, 3.3 V DC**Temperatura**En uso: 0 a 45 °C (32 a 113 °F)Almacenado: -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)**Humedad**En uso: 10% a 90% sin condensación**Almacenado**5% a 90% sin condensación**Certificaciones**CEFCC

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.