

Rf. DLK-DUB-1340 P/N. DUB-1340



Hub USB 3.0 con Alimentación Externa D-Link DUB-1340/ 4xUSB

El hub USB 3.0 con 4 puertos, DUB-1340, conecta la nueva generación de dispositivos USB 3.0 como impresoras, videocámaras y discos duros USB con tu ordenador a las mayores velocidades. Cuenta con su propia fuente de alimentación para proporcionar corriente a los dispositivos USB conectados, y es compatible con los estándares USB anteriores, tanto USB 2.0 como USB 1.0.

Supervelocidad USB 3.0

El DUB-1340 de D-Link cumple con el nuevo estándar USB 3.0, que ofrece velocidades de hasta 4,8 Gbps. Es 10 veces más la velocidad del actual estándar USB 2.0. Por ejemplo, te permite transferir una película en alta definición en unos 70 segundos, o 100 imágenes en 1 segundo.

Compatible con todos los estándares USB

El DUB-1340 funciona con cualquier dispositivo USB y es compatible con los estándares anteriores USB 1.0 y 2.0. También es compatible con OHCI (Open Host Controller Interface) y EHCI (Enhanced Host Controller Interface).

Funciona sin alimentación o con la fuente incluida

Este hub USB 3.0 con 4 puertos proporciona corriente a los dispositivos USB (como los discos duros USB) a través de la fuente de alimentación de la que dispone. Esto no es necesario si los dispositivos que están conectados al hub no requieren recibir alimentación por el puerto USB. Gracias a esta característica, el DUB-1340 es realmente una solución portátil.

Ampliable según necesidades

El DUB-1340 puede conectarse en cascada para ofrecer puertos USB 3.0 adicionales: hasta 42 hubs pueden conectarse en cascada; configuración margarita; para un número total de 125 puertos disponibles.

Funciona en cualquier ordenador

El DUB-1340 funciona con Windows, Mac o Linux. El ordenador detecta el hub USB e instala los controladores automáticamente; por lo tanto, no hay que tener los controladores en un CD o en un lápiz de memoria.

General/Estándares Especificación USB versión 3.0 (velocidades de datos de hasta 5 Gbps) OHCI x HCD USB 1.1 USB 2.0 USB 3.0
Interfaces 4 puertos USB tipo A (hembra) descendentes 1 puerto USB tipo Micro-B (hembra) ascendente **Reglas de conectividad**
Hasta 127 dispositivos Hasta cinco concentradores en cascada Longitud máxima del cable entre cada concentrador: 3 m
Compatibilidad Windows 10/8 / Win 8 RT / 7 / Vista / XP Mac OS Linux Físico **Dimensiones** 75 x 51 x 14,5 mm (2,9 x 2,0 x 0,57 pulgadas) **Peso** 60 gramos (2,12 onzas) **Alimentación** Adaptador de alimentación externo 5 V / 4 A Suministrado: Máximo 2,4 A por puerto (con adaptador de CA externo) **Temperatura** En funcionamiento: 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Almacenamiento: -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) **Humedad de funcionamiento** 0% a 80% sin condensación **Certificaciones** CE FCC

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.