2025-08-03 - 23:38:17

Rf. DLK-HUB DUB-M520 Ref. DUB-M520

Docking USB Tipo-C D-Link DUB-M520/ 2xUSB/ 1xUSB Tipo-C/ 1xHDMI/ 1xRJ45/ 1xThunderbolt/ Gris

60,32 €
Incluido (IVA 21%)

Convierta un puerto en cinco opciones más.

Agregue instantáneamente un puerto Ethernet Gigabit, una segunda pantalla utilizando el puerto HDMI, dos puertos USB 3.0 adicionales y un puerto USB-C a su ordenador simplemente enchufando el hub en cualquier puerto USB-C.

Conéctelo a una base de carga fiable. Desenchufe para un trabajo remoto instantáneo.

Disfrute de una experiencia de estación de carga premium simplemente conectando el hub a un único puerto USB-C de su ordenador. Puede acceder directamente a una red e Internet con las velocidades Ethernet Gigabit, ampliar su monitor a una segunda pantalla, transferir archivos desde dispositivos USB 3.0 y cargar su portátil al mismo tiempo. ¿Necesita trabajar en su ultra portátil? Simplemente desenchufe el cable único del hub y ya está listo para usar su portátil.Fácil de usar en cualquier lugar. No necesita configuración.

La carcasa de aleación de aluminio resistente y gris espacial protege el chipset de alta calidad del interior y hace que el hub esté listo para cualquier situación, ya sea en casa, en la oficina o de viaje.

La comodidad de 'conectar y listo' le permite utilizar el hub directamente y con cualquier ordenador Mac, Windows o Linux con un puerto USB-C. No hay controladores que instalar y no hay una configuración de software complicada.Extienda su pantalla a un monitor de 4K.

Enchufe el puerto HDMI del hub para reproducir instantáneamente o extender su pantalla a un segundo monitor con una vibrante resolución de 4K. Además, gracias a la compatibilidad completa con versiones anteriores, puede conectarse a un monitor de 720p o 1080p.Envíe energía a través del hub.

Con la función de suministro de alimentación, puede cargar su portátil al mismo tiempo que conecta sus dispositivos periféricos USB. Simplemente conecte el cargador USB-C al puerto USB-C del hub para suministrar alimentación al portátil a través del hub.

2 puertos SuperSpeed USB 3.0 1 HDMI, admite resoluciones de hasta 4 K 1 puerto USB-C (Thunderbolt 3) con sincronización de datos y suministro de alimentación de hasta 60 W 1 puerto Ethernet Gigabit RJ-45 Diseño portátil, plug & play, compatible con Mac/Windows/Linux

*Conectividad***Interfaces de dispositivo**Puerto Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mbps)Dos puertos USB 3.0 tipo A (hembra)Puerto HDMI (3840 x 2160 o 4096 x 2160 píxeles a 30 Hz)Un puerto USB 3.0 tipo C con sincronización de datos y suministro de alimentación de hasta 60 W (20 V a 3 A)Conector USB tipo C (conformidad con Thunderbolt 3)**LED**Velocidad (ámbar)Enlace/ACT (verde)**Estándares** OHCI (Interfaz abierta de controlador de host)EHCI (Interfaz mejorada de controlador de host)IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u Fast EthernetIEEE 802.3ab Gigabit EthernetIEEE 802.3x Dúplex completo y medio dúplexCompatibilidad con IEEE 802.3az Wake-On-LANEspecificación USB versión 3.0Especificación USB Versión 2.0Especificación USB Versión 1.1HDMI 1.4HDCP 2.2Modo alterno DisplayPortGeneralRequisitos mínimos del sistema Ordenador con Microsoft Windows, Mac OS o Chrome OSCompatible con un puerto USB tipo C con modo alterno DisplayPortCaracterísticas físicasDimensiones (An x Al x Pr)103 x 31 x 11 mmLongitud del cable: 17 cm**Peso** 49,0 g**Energía**Entrada: Funciona con busConsumo: 120 mA, 5 V CC**Temperatura** Funcionamiento: 0 a 70 °CAlmacenamiento: -25 a 85 °C**Humedad**Funcionamiento: 5 % a 80 % HR sin condensaciónAlmacenamiento: 5 % a 80 % HR sin condensación**Certificaciones**CEFCCICRCM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.