2025-08-03 - 22:20:48

Rf. DLK-SWITCH DGS-1100-10MPV2/E

Switch D-Link DGS-1100-10MPV2 10 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100/1000 PoE/ SFP

234,78 €
Incluido (IVA 21%)

Añada gestión a la red de su empresa. Más rendimiento. Más seguridad para sus datos.La familia de Switches Smart DGS-1100 ofrece una solución asequible para entornos que requieren una administración de red sencilla.
Interfaz Web inteligenteLa interfaz web es una forma fácil de administrar las características de capa 2 (Layer 2), tales como la creación de VLANs, Spanning Tree Protocol (STP) y agregación de enlaces (estático). Con potentes funciones de seguridad como IGMP snooping, MAC estático y Storm Control, la familia DGS-1100 Smart es una solución versátil para entornos que requieren soluciones fáciles de implementar y configurar sin complejidades añadidas.
Fácil de implementar y administrarEl Asistente de red (DNA) gratuito de D-Link muestra todos los dispositivos conectados y acelera la configuración por primera vez. El sistema de administración de redes D-View 7 viene con una licencia gratuita para 25 nodos y 2 sondas y acceso completo a las herramientas de administración avanzada. Las licencias de actualización opcionales le permiten ampliar la gestión a más redes.

*Especificaciones***Características de administración**Tipo de interruptor: GestionadoCalidad de servicio (QoS) soporte: SiAdministación basada en web: Si**Puertos e Interfaces**Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2**Conexión**Estándares de red: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3xSoporte 10G: NoBidireccional completo (Full duplex): SiTransmisión semidúplex: SiSoporte de control de flujo: SiAdición de vínculos: SiLimitar tasa: SiAuto MDI / MDI-X: SiBloqueo de cabeza de línea (HOL): SiAuto-negociación: SiSoporte VLAN: SiFunciones de LAN virtual: Port-based VLAN,Tagged VLAN,Voice VLANNúmero de VLANs: 4094

PoEPoE StandardÂ IEEE 802.3af/ 802.3atÂ PoE Capable PortsPorts 1 to 8Â PoE Power Budget130 W**Transmisión de datos** Capacidad de conmutación: 20 Gbit/sTasa de reenvío: 14,88 MppsTabla de direcciones MAC: 8000 entradasNúmero de colas: 4Jumbo Frames, soporte: SiTramas Jumbo: 9216Memoria intermedia de paquetes: 4,1 MB**Seguridad**IGMP: SiAlgoritmos de seguridad soportados: SSL/TLSAlgoritmos de programación de colas: Weighted Round Robin (WRR)Funciones de multidifusiónMultidifusión, soporte: Si**Diseño**Montaje en rack: SiFactor de forma: 1UColor del producto: NegroCertificación: FCC A,

CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI cUL, UL, LVD, CB, BSMI**Desempeño**Memoria Flash: 16 MBNivel de ruido: 37 dBTiempo medio entre fallos: 406887 h**Control de energía**Voltaje de entrada AC: 100 - 240 VFrecuencia de entrada AC: 50/60 HzConsumo de energía (max): 164,6 WAlimentación a través de Ethernet (PoE)Energía sobre Ethernet (PoE): SiCantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 130 W**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa: -10 - 50 °CIntervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °CIntervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%Disipación del calor: 118,1 BTU/h**Peso y dimensiones**Ancho: 280 mmProfundidad: 180 mmAltura: 44 mmPeso: 1,5 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.