distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 23:18:48

Rf. DLK-SWITCH DGS-1210-24/E

Switch Gestionado D-Link DGS-1210-24/ 24 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFP

221,76 €
Incluido (IVA 21%)

Diseño de tercera generación, con una mejora de las funciones de seguridad y administración diseño sin ventilador ideal para uso en oficinas abiertas Seguridad sólida con 802.1X basado en Access Control Lists Disminución de tráfico malicioso con D-Link Safeguard Engine Calidad de servicios y control de ancho de banda Gran fiabilidad en la detección de bucle invertido y diagnóstico por cable Administración basado en Simple Web Utilidad Smart Console para la gestión conjunta de varios interruptores

EspecificacionesCantidad de puertos 24Cantidad de puertos SFP 4Capacidad de administración Telnet, SNMP, SNTPCapacidad de conmutación 48 Gbit/sColor NegroConectividad LED s YConsumo energético 24.1 WControl de Tormentas de Broadcast YDC-in jack YDHCP, cliente YDimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 440 x 210 x 44 mmDisipación del calor 82.23 BTU/hEmisiones electromagnéticas FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-TickEnergía sobre Ethernet (PoE), soporte NEstándar de red IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3xEthernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 20Frecuencia de entrada50/60 HzFull dúplex YGuardar y remitir YHead-of-line (HOL) blocking YHúmedad (en almacenaje) 5 - 95 %Humedad relativa 10 - 95 %IGMP snooping YMemoria temporal 0.5 MBMIB, soporte 1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIBMontaje en bastidor 1UMultidifusión, soporte YNivel de ruido 0 DbNúmero de VLAN s256Peso 2970 gPuerto espejo YSeguridad cUL, LVDSistema de registro de prueba YSoporte de control flow YSpanning tree protocol YSwitch capa L2Tamaño de la tabla de direcciones MAC8000 entradasTasa de transferencia (máx)1 Gbit/sTecnología de cableado ethernet de cobre 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TTecnología de conectividad Con cablesTemperatura -10 - 70 °CTiempo medio entre fallos 410948 hTipo de interruptor AdministradoVelocidad de transferencia (paquete) 35.7 MppsVentilador 0Voltaje de entrada 100 - 240 V

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.