2025-08-03 - 22:17:33

Rf. DLK-SWITCH DGS-1210-48/E

Switch Gestionado D-Link DGS-1210-48 48 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFP

El DGS-1210-48 es parte de la tercera generación de Switch Web Smart de D-Link que integran funciones de gestión avanzada y seguridad para mayor rendimiento y escalabilidad.
Con la tecnología D-Link Green ahora en su segunda generación, el DGS-1210-48 proporciona una solución completa, asequible y eco-friendly para pequeñas y medianas empresas.DestacadoDiseño de tercera generación, con funciones de gestión y seguridad mejoradasAhorro de energía con la tecnología D-Link Green ahora en su segunda generaciónLos ventiladores inteligentes funcionan a baja velocidad por defecto para el ahorro de energía.Sólida seguridad con autenticación 802.1X y listas de control de acceso (ACL) basadas en IP / MACPrevención de tráfico malicioso y de la degradación del rendimiento con Safeguard Engine de D-Link ™Auto Voice VLAN para la priorización automática de tráfico de voz digitalCalidad de servicio (QoS) y control de ancho de banda (hasta 64 kbps)Alta fiabilidad con detección de bucle de retorno (LBD) y diagnóstico de cableGestión sencilla basada en webUtilidad SmartConsole para la gestión conjunta de varios SwitchEspecificacionesInterfaz44 puertos 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet4 Combo 10/100/1000Base-T/SFP Gigabit UplinksRendimientoSwitch fabric: 96 GbpsSeguridadACL basedo en dirección MAC, dirección IP (ICMP/IGMP/TCP/UDP), VLAN ID, prioridad 802.1p o DSCPSoporte autentificación 802.1X RADIUSDHCP Server Screening1Prevención ARP SpoofingD-Link Safeguard Engine™VLANEtiquetado VLAN 802.1QMax. 256 grupos VLAN estáticosMax. 4094 VIDsGestión VLANVLAN AsimétricaAuto Voice VLANCalidad de Servicio (QoS)Colas de prioridad 802.1p, 4 colas por puertoControl de ancho de banda por puertos (granularity down to 64 kbps)Gestión de tráficoControl de flujo 802.3xPort mirroringControl de tormentas Broadcast/Multicast/Unicast802.3ad Link Aggregation (hasta 8 grupos, 8 puertos por grupo)IGMP Snooping (v1/v2)Configuración/GestiónWeb-based GUIUtilidad SmartConsoleCommand Line Interface (CLI) mediante TelnetSoporta D-View SNMPD-Link Green™Apagado de puertos que no tienen enlace activoDetección de la longitud del cableVentiladores inteligentes se ponen a baja velocidad por defecto

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.