2025-08-03 - 07:17:56

Rf. DLK-SWITCH DGS-1250-28X/E

# Switch Gestionado D-Link DGS-1250-28X 28 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100/1000/ SFP

Switches Gigabit Smart Managed con enlaces ascendentes 10GÂ

Diseñados con alta densidad de puertos Gigabit y uplinks a 10 Gigabit para cobre o fibra, sin olvidarla versatilidad de PoE para instalación de puntos de acceso, cámaras, etc. Gestión con Command Line Interface (Full CLI), puerto consola y Web Gui, con funcionalidades Layer 2 y Layer 3 Lite (Static Routing) Con todas estas características combinadas, la gama DGS-1250 ofrece un excelente relación coste/prestaciones para casi cualquier escenario o diferentes topologías de red.
Conectividad 10 GigabitÂ

Cada switch de la serie tiene cuatro puertos SFP+ de 10 GbE, bien para enlaces ascendentes de fibra para largas distancias (por ejemplo con los transceivers D-Link DEM-431XT) o bien en cobre (D-Link DEM-410T)
Características avanzadasÂ

La gama DGS-1250 también admite funciones avanzadas de capa 3 como Static Routing, lo que le permite segmentar su red en grupos de trabajo que se comunican entre VLAN. Con esto, puede reducir la carga de sus dispositivos principales, lo que le permite crear una red escalable y eficiente.

ESPECIFICACIONESModelo: DGS-1250-28XVersión HW: A1Interfaces: 24 x 10/100/1000BASE-TÂ  / 4 puertos 10G SFP+Puerto de la consola: Puerto RJ-45 para la gestión de CLIEstándares de los puertosIEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (cobre de par trenzado)IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cobre de par trenzado)IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps sobre fibra ópticaIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (cobre de par trenzado)IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps sobre fibra ópticaIEEE 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE)Control de flujo IEEE 802.3xIEEE 802.3ae 10 Gigabit EthernetIEEE 802.3af/at (solo modelos PoE)Cables de red: UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m máx.)Modo dúplex: Completo / Medio-dúplex para 10/100 Mbps / Completo-dúplex para 1000 MbpsRENDIMIENTOCapacidad de conmutación: 128 GbpsMétodo de transmisión: Guardar y enviarTabla de direcciones MAC: 16KDirecciones MAC estáticas: 256 entradasVelocidad máxima de reenvío de paquetes de 64

*bytes: 95,24 MppsMemoria búfer de paquetes: 12 MbitsMemoria de la CPU: 2G DDR3Memoria flash: 64MBCARACTERÍSTICAS FÍSICASEntrada de alimentación: Fuente de alimentación universal interna de 100 a 240 V CA 50/60 HzConsumo máx. energía: 29.6WMTBF: 743.482,45 horasDimensiones: 440 x 140 x 44 mmPeso: 1.75 kg*

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.