2025-08-03 - 07:16:13

Rf. DLK-SWITCH DGS-1250-52X/E

Switch Gestionado D-Link DGS-1250-52X 52 Puertos/ RJ-45 10/100/1000/ SFP

La solución con enlaces 10G más versátil y asequible para PYMES. También es ideal para desplegar redes con alta densidad de dispositivos PoE (Puntos de Acceso, Cámaras) o como switches de acceso para cualquier tipo de entorno empresarial. Diseñado con 24 o 48 puertos Gigabit y 4 uplinks a 10 Gigabit para cobre o fibra. Gestión con Command Line Interface (Full CLI), puerto consola y Web Gui, con funcionalidades Layer 2 y Layer 3 Lite (Static Routing).Gestión más fácil y redundancia.

Las imágenes de software y los archivos de configuración duales permiten que el switch cambie rápidamente entre versiones de firmware y configuraciones para minimizar el tiempo de inactividad. La compatibilidad con STP, RSTP y MSTP proporciona enlaces redundantes, evita los bucles de red, aumenta la fiabilidad de la red y minimiza el tiempo de inactividad para aplicaciones esenciales. Estos switches pueden incluso soportar temperaturas entre -5 y 50°C.
ESPECIFICACIONESModelo: DGS-1250-52XVersión HW: A1Interfaces: 48 x 10/100/1000BASE-T / 4 puertos 10G SFP+Puerto de la consola: Puerto RJ-45 para la gestión de CLIEstándares de los puertosIEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (cobre de par trenzado)IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cobre de par trenzado)IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps sobre fibra ópticaIEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (cobre de par trenzado)IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps sobre fibra ópticaIEEE 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE)Control de flujo IEEE 802.3xIEEE 802.3ae 10 Gigabit EthernetIEEE 802.3af/at (solo modelos PoE)Cables de red: UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m máx.)Modo dúplex: Completo / Medio-dúplex para 10/100 Mbps / Completo-dúplex para 1000 MbpsRENDIMIENTOCapacidad de conmutación: 176 GbpsMétodo de transmisión: Guardar y enviarTabla de direcciones MAC: 32KDirecciones MAC estáticas: 256 entradasVelocidad máxima de reenvío de paquetes de 64 bytes: 130,95 MppsMemoria búfer de paquetes: 16 MbitsMemoria de la CPU: 2G DDR3Memoria flash: 64MBCARACTERÍSTICAS FÍSICASEntrada de alimentación: Fuente de alimentación universal interna de 100 a 240 V CA 50/60 HzConsumo máx. energía: 51.2WMTBF: 589.984,72 horasDimensiones: 440 x 210x 44 mmPeso: 3.01 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.