

## AISENS A109-0709 adaptador y tarjeta de red 1000 Mbit/s

Ref.: CA16504113 P/N: A109-0709



### Detalle del producto

AISENS - Conversor USB3.1 Gen1 USB-C A Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Gris, 15cm La solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro.

- Conexión USB 3.2 Gen1 (USB3.0)
- Conectar y listo en Windows (8/8.1/10/11), Windows server 2008, Mac OS X (10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
- Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
- Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbit/s
- El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente alimentación externa
- Soporta detección de crossover y corrección automática

### Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Conversor USB3.1 Gen1 USB-C A Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Gris, 15cm

**AISENS - Conversor USB3.1 Gen1 USB-C A Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Gris, 15cm**

La solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro. Conexión USB 3.2 Gen1 (USB3.0) Conectar y listo en Windows (8/8.1/10/11), Windows server 2008, Mac OS X (10.6-10.11), Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbit/s El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente alimentación externa Soporta detección de crossover y corrección automática

Tecnología de conectividad Alámbrico

Interno No

Interfaz de host USB Tipo C

Interfaz Ethernet

Rango máximo de transferencia de datos 1000 Mbit/s

Componente para PC/ordenador portátil

Color del producto Gris

Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Ethernet Si

Tipo de interfaz ethernet Ethernet rápido, Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Factor de forma del conector USBDerecho

Versión USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Indicadores LEDSi

Tipo de embalajeCaja

Ancho del paquete70 mm

Profundidad del paquete130 mm

Altura del paquete21 mm

Volumen del paquete191,1 cm<sup>3</sup>

Peso del paquete38 g

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Sistema operativo de servidor soportadoWindows Server 2008

Ancho de la caja principal230 mm

Longitud de la caja370 mm

Alto de la caja principal280 mm

Peso del envase completo3,8 kg

Volumen de caja23828 cm<sup>3</sup>

Cantidad por caja100 pieza(s)

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*