



Rf. HP-DOCK 50H98RAN, 50H98AA

Docking USB Tipo-C HP 50H98AA/ 2xUSB/ 1xHDMI/ 1xRJ45/ 1xDisplayPort/ 1xUSB Tipo-C/ Negro

Concentrador multipuerto universal USB-C HPDesbloquea nuevas posibilidades con el concentrador multipuerto universal USB-C HP, ahora compatible con cualquier ordenador con USB-C®. 7 puertos, 1 cable de suministro de energía para alimentación y datos y muchos periféricos para conectarlos como quieras. También es compatible con dos monitores 4K vía HDMI 2.0 y 1 DisplayPort™ 1.2. Este concentrador es todo lo que necesitas para estar conectado.

USB-C® universal. Todos los SO Un sencillo y único cable USB-C® que se conecta a tu PC, sin importar la marca o el sistema operativo, para que puedas utilizar el concentrador sin problemas. El concentrador es compatible con Windows®, macOS y Chrome OS®.

Todo tipo de puertos Los 7 puertos multifunción ofrecen una solución completa para cualquier conexión de red, datos o vídeos. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 puertos USB-A, 1 puerto USB-C®, 1 puerto USB-C® con suministro de energía y 1 puerto Ethernet.

Alimenta dos monitores 4K Este pequeño pero potente concentrador es compatible[5] con conexiones HDMI 2.0 y DisplayPort™ 1.2 para una mayor calidad de resolución a 4K.

Especificaciones Color: Negro Compatibilidad con hardware: Compatible con equipos con puerto USB Type-C® integrado con USB con suministro de energía y DisplayPort Contenido de la caja: Concentrador multipuerto HP con USB-C universal; Aviso sobre el producto; Garantía Gestión de la seguridad: La actualización segura de firmware cumple con los requisitos de firmware seguro de HP Longitud del cable: 30 cm Pantallas compatibles: Monitor doble Perfiles de suministro de alimentación (PD): 5V/5A; 9V/5A; 12V/5A; 15V/5A; 20V/5A; 10V/5A Puertos: 1 USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps; 2 USB Type-A con una velocidad de señal de 5 Gbps; 1 RJ-45; 1 USB Type-C®️ de transferencia (USB con suministro de energía de hasta 65 W) Rango de humedades no operativas: Del 5 al 95% sin condensación Rango de humedades operativas: Del 5 al 90% sin condensación Rango de temperaturas operativas: 0 to 95°F Requisitos mínimos del sistema: USB Type-C®️ (USB con suministro de energía, Alt Mode DisplayPort™) Resistencia no operativa: 100 cm; 6 caras Resistencia operativa: 76 cm; 6 caras Sistemas operativos compatibles: Windows 10: Windows 11: macOS; Chrome OS™ Software incluido: Actualización de

firmware de HP One Click Installer (OCI) Soporte de la pantalla: Se pueden conectar hasta 2 monitores 4K a través de las salidas de vídeo digital HDMI 2.0 y DisplayPort™ 1.2, en función de las capacidades del dispositivo principal. Un único monitor 4K funcionará a @ 60 Hz y un monitor 4K dual lo hará a @ 30 Hz Temperatura no operativa (Celsius): De -20 a 60 °C Tensión operativa: 5-20 V Vibración aleatoria no operativa: 2,09 gramos; 5~500 Hz Vibración aleatoria operativa: 0,21 gramos; 5~500 Hz[4] Para la funcionalidad USB-C, el PC host debe ser compatible con el protocolo DisplayPort Alt Mode a través del puerto USB-C. Los portátiles con Thunderbolt funcionarán a velocidades USB-C. La carga y replicación de puertos es compatible en los portátiles que han implementado las especificaciones USB-C® del sector.

[6] La carga con suministro de energía requiere un portátil o tablet con un adaptador de CA USB-C. Este producto no incluye un adaptador de CA.

[7] Potencia máxima combinada de salida de 65 W al usar un cargador de 90 W y cargar varios dispositivos.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.