



AISENS A109-0898 adaptador y tarjeta de red 1000 Mbit/s

Ref.: CA16504137 P/N: A109-0898

Detalle del producto

La solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro.

- Conexión USB 3.2 Gen1 (USB3.0)
- Conectar y listo en Windows 10/11, Mac OS X 10.6 o superior, Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativos
- Compatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab
- Chipset: AX88179A
- Velocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbit/s
- El dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente alimentación externa
- Soporta detección de crossover y corrección automática
- Longitud: 15cm

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

Convertor USB3.1 Gen1 USB-C a ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps, Gris, 15cmLa solución más rápida de USB-C a Gigabit ethernet que garantiza gran velocidad de transferencia con USB-C macho en un extremo y RJ45 hembra en el otro.Conexión USB 3.2 Gen1 (USB3.0)Conectar y listo en Windows 10/11, Mac OS X 10.6 o superior, Linux OS etc. Nota: se requiere Driver para algunos sistemas operativosCompatible con IEEE 802.3, 802.3u and 802.3abChipset: AX88179AVelocidad de transferencia de datos: 10/100/1000 Mbit/sEl dispositivo se alimenta directamente del puerto USB sin necesidad de fuente alimentación externaSoporta detección de crossover y corrección automáticaLongitud: 15cm

Tecnología de conectividadAlámbrico

InternoNo

Interfaz de hostUSB Tipo C

InterfazEthernet

Rango máximo de transferencia de datos1000 Mbit/s

Componente paraPC/ordenador portátil

Color del productoGris

Estándares de redIEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

EthernetSi

Tipo de interfaz ethernetEthernet rápido, Gigabit Ethernet

Tecnología de cableado10/100/1000BaseT(X)

Ancho23 mm

Profundidad64 mm

Altura16 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1

Factor de forma del conector USBDerecho

Versión USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Certificados de conformidadCE, RoHS

Indicadores LEDSi

USB con suministro de corrienteSi

Ancho del paquete70 mm

Profundidad del paquete130 mm

Altura del paquete21 mm

Volumen del paquete191,1 cm³

Peso del paquete54 g

Sistema operativo Windows soportadoWindows 10, Windows 11

Sistema operativo MAC soportadoMac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Ancho de la caja principal230 mm

Longitud de la caja370 mm

Alto de la caja principal280 mm

Peso del envase completo5,4 kg

Volumen de caja23828 cm³

Cantidad por caja100 pieza(s)

Controlador LANASIX AX88179A

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*