

## Modulo SFP Transceptor de Fibra Óptica TP-Link TL-SM311LS

Ref.: TPL-MODULO TL-SM311LS V2 P/N: TL-SM311LS V2



### Detalle del producto

Modulo SFP Transceptor de Fibra Óptica TP-Link TL-SM311LS

Los módulos para fibra de la serie TL-SM311 han sido diseñadas para ampliar la distancia de transferencia cuando se conectan a nuestros switches gestionados Web Smart. Gracias a ellos, es posible ampliar la distancia de transmisión a varios kilómetros, incluso a decenas de ellos, lo que puede satisfacer las necesidades de cualquier tipo de red local. El usuario puede escoger con qué dispositivos utilizar los módulos en función de la demanda a fin de rebajar los costes.

Módulo MiniGBIC monomodo Serie T3700 compatible, serie T2700, serie T2600, serie T2500, serie T1700, serie T1600, serie T1500, switches de la serie 2/3/5 y MC220L Especificaciones

### Estándares y protocolos

IEEE 802.3z

CSMA/CD

TCP/IP

### Características ópticas

Longitud de onda: 1310 nm

Tipo de fibra: Monomodo 9/125 &#956;m

Tipo de puerto: LC/UPC

Distancia máxima: 10 km

Tasa de datos: 1.25 Gbps

## **Alimentación**

Fuente de alimentación: 3.3 V

## **Seguridad y certificaciones**

FCC

CE

## **Condiciones ambientales**

Temperatura de funcionamiento: 0 &#8451; a 70 &#8451; (32 &#8457; a 158 &#8457;)

Temperatura de almacenamiento: -40 &#8451; a 80 &#8451; (-40 &#8457; a 176 &#8457;)

Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 % sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5 % a 90 % sin condensación

---

*\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

*\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*