



Cable de Red RJ45 UTP Nanocable 10.20.0102-W Cat.5e/ 2m/ Blanco

Ref.: NAN-CAB 10 20 0102-W P/N: 10.20.0102-W

Detalle del producto

Especificación:

Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2
Longitud: 2.0 metros Color: Blanco NormativaS: RoHS Test de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Cable red latiguillo rj45 cat.5e utp awg24, Blanco, 2.0 m

Información del embalaje:

Bolsa retail con autocierre Peso aprox.(kg): 0,054 Medidas aprox.(mm) alto/ancho/largo: 175/240/20

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

RJ-45, Cat 5e, UTP, AWG24, 2m- Cable de red latiguillo Categoría 5e UTP AWG24 con conector tipo RJ45 en ambos extremos
- Cumple las normas ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801 (2nd Edición), CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2. Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-22
mRJ-45 MachoRJ-45 MachoCat5e U/UTP (UTP)Blanco

Longitud de cable2 m

Cable estándarCat5e

Blindaje de cableU/UTP (UTP)

Color del productoBlanco

Conector 1RJ-45

Conector 2RJ-45

Género del conector 1Macho

Género del conector 2Macho

AWG calibre del cable24

Certificados de conformidadRoHS

Ancho del paquete240 mm

Profundidad del paquete20 mm

Altura del paquete175 mm

Peso del paquete 54 g

Certificación ANSI / TIA / EIA 568-B, 2 CAT5e, ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1, IEN 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-3-2 IEC 60332-1-2

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*