



Docking Tipo-C Nanocable 10.16.1009/ 3xUSB/ 2xHDMI 4K/ 1xRJ45/ 1xLector tarjetas/ 1xUSB Tipo-C PD/ Gris

Ref.: NAN-HUB 10 16 1009 P/N: 10.16.1009

Detalle del producto

HUB USB-C 9 en 1, Conversor USB-C a 3 x USB-A + 2 x HDMI + RJ45 + TF + SD + USB-C PD 100W, Aluminio, 15 cm, GrisHub USB-C USB3.0

Especificación:

Hub USB-C USB3.0 macho en un extremo y 3 puertos USB tipo A hembra, 2 puertos HDMI hembra, 1 puerto RJ45 hembra, 1 puerto TF, 1 puerto SD en el otro extremo. Entrada: puerto USB-C Salidas: 3 puertos USB-A (2 puertos 3.0 con velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps, 1 puerto 2.0 a 480 Mbps)2 puertos HDMI (cada puerto individualmente va a 4K@30Hz, los dos puertos a la vez van a 1080P)Conexión RJ45 Gigabit IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3xRanura lector de tarjetas TF, soporta Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC CardRanura lector de tarjetas SD, soporta SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC Card1 puerto USB-C PD 3.0 100W

(NOTA: este puerto es SOLO de carga, no transfiere datos)

Nota importante: las ranuras TF y SD, NO ADMITEN operaciones de lectura y escritura a la vez Compatible con Windows, MacOS y Linux Longitud: 15 cm Color: Gris Normativas: RoHS y CE Test de Funcionamiento: 100% testado

Contenido del paquete:

1 x Hub USB-C

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

HUB USB-C 9 en 1, Conversor USB-C a 3 x USB-A + 2 x HDMI + RJ45 + TF + SD + USB-C PD 100W, Aluminio, 15 cm, GrisHub USB-C USB3.0 macho en un extremo y 3 puertos USB3.0 tipo A hembra, 3 puertos HDMI hembra, 1 puerto RJ45 hembra, 1 puerto TF, 1 puerto SD en el otro extremo.

Entrada: puerto USB-C3 puertos USB-A (2 puertos 3.0 con velocidad de transferencia de datos de hasta 5Gbps, 1 puerto 2.0 a 480 Mbps)2 puertos HDMI 2.0 (cada puerto individualmente va a 4K@60Hz, los dos puertos a la vez van a 4K@30Hz)Conexión RJ45 Gigabit IEEE 802.3az, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3xRanura lector de tarjetas TF, soporta Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC CardRanura lector de tarjetas SD, soporta SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC Card1 puerto USB-C PD 3.0 100W (NOTA: este puerto es SOLO de carga, no transfiere datos)

Color del productoGris

Tecnología de conectividadAlámbrico

EthernetSi

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos1
Tarjeta de lectura integradaSi
Tarjetas de memoria compatiblesMMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Tipo HD4K Ultra HD
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Número de pantallas soportadas2
Interfaz de hostUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
AlimentaciónUSB
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos10,100,1000 Mbit/s
Cantidad de puertos USB 2.01
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)2
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)1
Suministro de potencia USB Si
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta100 W
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)3.0
Número de puertos HDMI2
Versión HDMI2.0
Micrófono, jack de entradaNo
Estándares de redIEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Longitud del cable USB0,15 m
Ancho48 mm
Profundidad108 mm
Sistema operativo Windows soportadoSi
Altura15 mm
Cantidad por paquete1 pieza(s)
Sistema operativo MAC soportadoSi
Material de la carcasaAluminio
Sistema operativo Linux soportadoSi
Contenido del paquete1 x Hub USB-C
Certificados de conformidadCE, RoHS
Ancho del paquete135 mm
Profundidad del paquete15 mm
Altura del paquete180 mm
Peso del paquete81 g
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*