

Rf. OPT-PROY ZW335E. E9PD7KK11EZ2JA



Proyector Láser Optoma ZW335e/ 3600 Lúmenes/ WXGA/ HDMI/ Blanco

950,41 €

Incluido (IVA 21%)

Características Proyector láser WXGA brillante: 3600 lúmenes y Certificado IP6X Diseñado pensando en el medio ambiente. La tecnología láser DuraCore reduce la energía consumo y garantiza una larga vida útil del producto Ultracompacto para una fácil instalación: zoom de 1,1x, Proyección de 360 grados y retrato Tecnología láser DuraCore: 30.000 horas fuente de luz láser sin mantenimiento

Especificaciones **Display/imagen** Tecnología de visualización DLP; Resolución WXGA (1280x800) Brillo 3.600 lúmenes Ratio de contraste 300.000:1 Ratio de contraste - dinámico 1.800.000:1 Relación de aspecto nativo 16:10 Ratio de aspecto - compatible 4:3,16:9 Corrección Keystone- Vertical +/-40° Reproducción de color (millones) 1073.4 Frecuencia de muestreo horizontal 15 ~ 140Khz Frecuencia de muestreo vertical 24 ~ 120Hz Uniformidad 75% Tamaño de pantalla 0.51m ~ 7.62m (20' ~ 300') diagonal **Info Lámpara** Fuente de luz Láser Vida del láser 30.000horas **Óptica** Distancia de tiro 1.54:1 ~ 1.72:1 Distancia de proyección (m) 1m - 10m Zoom 1.1 Tipo de zoom Manual Distancia focal (mm) 21.85 ~ 24.00 Offset nativo 112% **Conectividad** Conexiones Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232 **General** Nivel sonoro (típico) 31dB Nivel sonoro (max) 34dB Compatibilidad PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilidad 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) 3D Full 3D Seguridad Security bar, Kensington Lock, Password protected interface Clasificación IP IP6X Operatividad 24/7 Yes Operatividad 360° Yes Condiciones de funcionamiento 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m Control remoto Mando tipo tarjeta extraplano Altavoces 1 Watos por altavoz 15W Contenido de la caja AC power cord Remote control 1x CR2025 battery Basic user manual **Corriente** Fuente de alimentación 100V ~ 240V, 50-60Hz Consumo energético (standby)

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.