2025-08-03 - 09:57:05

Rf. DLK-ADP DWA-182 PN. DWA-182

Adaptador USB - WiFi D-Link Wave 2 DWA-182/ 950Mbps

35,47 €
Incluido (IVA 21%)

El adaptador USB Wi-Fi DWA-182 AC1300 MU-MIMO ofrece una potente tecnología de CA inalámbrica a su computadora de escritorio o portátil. Simplemente conecte el adaptador a un puerto USB disponible y conéctese a una red inalámbrica para acceder a una conexión a Internet segura y de alta velocidad en las bandas de 2,4 GHz (400 Mbps) o 5 GHz (hasta 867 Mbps). Además, con la tecnología de banda dual integrada, habrá reducido la interferencia de Wi-Fi para maximizar el rendimiento para una transmisión, juegos y llamadas VoIP más rápidas. La compatibilidad con MU-MIMO le permite aprovechar al máximo cualquier enrutador Wi-Fi Wave 2 para optimizar la eficiencia y el rendimiento de la red.

802.11ac Wave 2 para un rendimiento mejorado

El adaptador USB Wi-Fi DWA-182 AC1300 MU-MIMO cuenta con la especificación 802.11ac Wave 2 actualizada, que mejora el ancho de banda y la velocidad de 802.11ac Wave 1. La nueva y mejorada especificación aumenta las velocidades máximas para la banda de 5 GHz y agrega más canales para velocidades más altas y menos interferencia de RF.

Ancho de banda libre de interferencias

El adaptador USB Wi-Fi DWA-182 AC1300 MU-MIMO ofrece tecnología MU-MIMO de banda dual a su red doméstica para un ancho de banda inteligente, versátil y sin interferencias. Consulte su correo electrónico y navegue por Internet en la banda de 2,4 GHz; o juegue juegos en línea, haga llamadas VoIP y transmita películas HD a múltiples dispositivos usando la banda de 5 GHz más limpia y sin interferencias.

USB 3.0 para velocidades máximas de transferencia de datos

El DWA-182 también es compatible con la especificación USB 3.0 de alta velocidad. Cuando se conecta a un dispositivo USB 3.0 compatible y utiliza la banda inalámbrica de 5 GHz, el dispositivo cambiará automáticamente al modo USB 3.0, lo que le permitirá

alcanzar las tasas de transferencia de datos más altas posibles y aprovechar al máximo los beneficios de velocidad del estándar Wireless AC Wave 2.

Especificaciones generalesLED de diagnósticoActividad**Seguridad**Acceso protegido Wi-Fi (WPA ™ y WPA2 ™)Configuración protegida Wi-Fi - PBC**Estándares**IEEE 802.11ac Wave 2IEEE 802.11nIEEE 802.11gIEEE 802.11bIEEE 802.11a**Tipo de antena**Antena integrada**Requisitos**Sistema operativoWindows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP SP3**Interfaz**Puerto USB disponibleCompatible con el estándar USB 3.0**Físico**Dimensiones97 x 19 x 12 mm (3,82 x 0,74 x 0,47 pulgadas)Peso16,65 g (0,59 oz)**Energía**Consumo de energía: 150 mwVoltaje de funcionamiento: 5,0 V CC ± 10%**Temperatura**En funcionamiento: 0 a 45 ° C (32 a 113 ° F)Almacenamiento: -20 a 75 ° C (-4 a 167 ° F)**Humedad**10% a 90% (sin condensación) • 5% a 95% (sin condensación)**Certificaciones**FCC Clase BCEICRCM

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.