

Rf. PHIL-M 49B2U5900CH#49B2U5900CH/00



**Monitor Profesional Ultraparonámico Curvo Philips
49B2U5900CH 48.8"/ Dual QHD/ Webcam/
Multimedia/ Regulable en altura/ Plata y Negro**

1.016,40 €
Incluido (IVA 21%)

Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C Descubre un espacio de trabajo más eficiente: para facilitar el flujo de trabajo diario, la gran pantalla superpanorámica de 32:9 de este monitor está equipada con una nueva función de webcam basculante con luz de actividad que te ayuda a cambiar entre tareas fácilmente

Serie 500049 (48,8'/124 cm en diagonal) 5120 x 1440 (Dual QHD) Diseño de pantalla curvo para una experiencia más envolvente

Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto de inmersión, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio. Pantalla 32:9 SuperWide diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla

La pantalla 32:9 SuperWide de 49', con resolución 5120 x 1440, está diseñada para sustituir las configuraciones multipantalla a fin de lograr una amplia vista panorámica, es como tener en paralelo dos pantallas Quad HD 16:9 de 27'. Los monitores SuperWide ofrecen el área de pantalla de dos monitores sin una configuración compleja. DisplayHDR 400 para imágenes más realistas e impactantes

DisplayHDR 400 con certificado VESA constituye una mejora significativa de las pantallas SDR estándar. A diferencia de otras pantallas 'compatibles con HDR', DisplayHDR 400 cuenta con un brillo, un contraste y colores espectaculares. Gracias a la ayuda de la atenuación local y el nivel de iluminación superior de hasta 400 nits, las imágenes cobran vida con zonas de brillo más definidas y tonos oscuros más profundos y repletos de matices. La paleta resultante es más completa con colores nuevos y ricos que harán que la experiencia visual atrape tus sentidos. RJ45 a USB-C proporciona una conexión de red sencilla con seguridad

Simplifica todos los periféricos del monitor al PC mediante el conector USB tipo C con base de un solo cable, que incluye la conexión de red, la salida de vídeo de alta resolución del PC al monitor y la navegación por Internet sin necesidad de un cable de red adicional, incluso sin puerto LAN en el portátil. La conexión RJ45 a través de USB-C ofrece una conexión rápida y segura cuando sea necesaria. La obtención de las velocidades de transferencia de datos más altas te permite transferir datos desde un disco duro a tu PC con mayor rapidez que nunca. Además, el USB-C con suministro de energía te permite incluso alimentar y cargar tu portátil desde el monitor, con lo que se elimina la necesidad de utilizar cables de alimentación adicionales. SmartKVM: para cambiar fácilmente entre fuentes.

A diferencia del botón de monitor KVM integrado tradicional, el KVM inteligente permite cambiar entre fuentes con solo pulsar un botón del teclado. Cuando todos los dispositivos están conectados correctamente, los usuarios pueden cambiar fácilmente entre fuentes pulsando tres veces la tecla 'Ctrl'. Certificado de protección ocular frente a la luz azul y precisión del color

La pantalla de Philips cumple con el estándar TÜV Rheinland Eyesafe® para protegerte de la exposición prolongada a la luz azul. El filtro de luz azul siempre activo no solo ayuda a reducir la fatiga ocular digital, sino que también garantiza la integridad del color. La pantalla VA proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla LED VA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas. Busylight: para ajustar tu estado de trabajo

Esta función ofrece privacidad y una colaboración óptima cuando se trabaja en un entorno de oficina ajetreado. Para transmitir a los demás que están ocupados, los usuarios solo tienen que pulsar la tecla de acceso rápido a Busylight, situada en el menú inferior izquierdo del bisel del monitor y la luz ubicada en la webcam se iluminará en color rojo. Además, la función Busylight puede sincronizarse con el estado de Microsoft Teams del usuario. Inclinación, giro y altura ajustables para un ángulo de visualización perfecto

La compacta base ergonómica para monitor Philips permite ajustar la altura, el giro y la inclinación, de forma que el usuario pueda colocar el monitor para obtener la máxima eficacia y comodidad de visualización. Webcam ajustable: para realizar videoconferencias con total comodidad.

Utiliza esta función para aumentar la comodidad de tus videoconferencias. Al poder ajustar la webcam 30 grados hacia atrás, los usuarios pueden llamar y asistir a reuniones cómodamente desde la posición que más les convenga. Gancho para auriculares: para un almacenamiento personalizable

Almacena tus auriculares de forma inigualable con esta función. Tira con cuidado del gancho situado en el lateral del monitor: esta función te permite disfrutar de un escritorio ordenado y proporciona una práctica solución de gestión de cables para tu espacio de trabajo.

Inicia sesión de forma segura con la webcam emergente de Windows Hello

La innovadora webcam segura de Philips se activa cuando la necesitas y vuelve a desactivarse cuando no está en uso. Además, la webcam también está equipada con sensores avanzados para el reconocimiento facial de Windows Hello, lo que permite que inicies sesión en tus dispositivos Windows con total comodidad y en menos de dos segundos, tres veces más rápido que con una contraseña

Especificaciones técnicas

Imagen/Pantalla Tipo de panel LCDVA LCD Tipo de retroiluminación Sistema White LED Tamaño de panel 48,8 pulgadas/124 cm Revestimiento de la pantalla de visualización Antirreflectante, 3 h, empañamiento 25 % Área de visualización efectiva 1191,936 (Al.) x 335,232 (An.) con una curvatura 1800R * Relación de aspecto 32:9 **Resolución máxima** 5120 x 1440 a 75 Hz Densidad de píxeles 109 ppp **Tiempo de respuesta (típico)** 4 ms (gris a gris) * Brillo 450 cd/m² Relación de contraste (típica) 3000:1 Smart Contrast 80 000 000:1 Punto de píxel 0,2328 x 0,2328 mm Ángulo de visión 178° (H)/178° (V) @ C/D > 10 Sin parpadeo Sí Mejora de la imagen SmartImage Colores de pantalla 1070 millones (8 bits + FRC) Gama de colores (típico) NTSC 97 %*, sRGB 119 %* HDR Certificación DisplayHDR 400 **Frecuencia de escaneado** HDMI: 30-140 kHz (H)/48-75 Hz (V); DP: 30-114 kHz (H)/48-75 Hz (V); USB-C: 30-114 kHz (H)/30-75 Hz (V) Smart Uniformity 93 ~ 105 % Delta E Conectividad Entrada de señal 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (subida, modo DP Alt, datos y suministro de energía de hasta 100 W) HDCP HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C) HBR3 HBR3 (USB-C/DisplayPort) Concentrador USB USB 3.2 Gen 1/5 Gbps, 1 USB-B de

subida, 2 USB-A de bajada (1 carga rápida BC 1.2), 1 USB-C de bajada (datos y suministro de energía de 15 W)RJ45LAN Ethernet hasta 1 G*, Wake on LANEntrada sincronizadaSincronización separadaAudio (entrada/salida)Conector que combina salida de audio/entrada de micrófonoSuministro de energíaVersiónUSB PD versión 3.0Suministro de energía máximoHasta 100 W* (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A)Cómodas funcionesAltavoces integrados2 x 3 WWebcam integradaCámara emergente de 5 megapíxeles con micrófono e indicador LED (para Windows Hello)MultiViewModo PiP/PbP2 dispositivosKVM (USB-C/USB-C)Comodidad para el usuarioMicSmartImageEntradaUsuarioMenúConexión/desconexiónSoftware de controlSmartControlIdiomas OSDPortugués de BrasilChecoHolandésInglésFrancésFinésAlemánGriegoHúngaroItalianoJaponésCoreanoPortuguésPolacoRusoChino simplificadoEspañolSuecoChino tradicionalTurcoUcranianoOtra comodidadBloqueo KensingtonGancho para auricularesMontaje VESA (100 x 100 mm)Compatibilidad Plug & PlayDDC/CIMac OS XsRGBWindows 11, 10, 8,1 o 8BusylightSíSoporteAjuste de altura150 mmPedestal-/+ +30 gradosInclinación-5/15 gradosPotenciaModo ECO39 W (típ.)En modo46,1 W (típ.) (prueba EnergyStar)Modo de espera0,8 W (típ.)Modo desactivadoCero vatios mediante interruptor de CAClase de etiqueta energéticaFIIndicador LED de alimentaciónFuncionamiento: blancoModo de espera: blanco (parpadeante)Alimentación Integrada100-240 V CA, 50-60 HzDimensionesProducto con soporte (altura máxima)1193 x 583 x 268 mmProducto sin soporte (mm)1193 x 373 x 164 mmEmbalaje en mm (an. x al. x prof.)1290 x 300 x 475 mmPesoProducto con embalaje (kg)19,38 kgProducto con soporte (kg)15,21 kg kgProducto sin soporte (kg)11,58 kg kgCondiciones de funcionamientoRango de temperatura (funcionamiento)0 °C a 40 °CRango de temperaturas (almacenamiento)-20 °C a 60 °CHumedad relativa20 %-80 %AltitudFuncionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12 192 mMTBF (demostrado)70 000 horas (retroiluminación excluida) SostenibilidadProtección del medio ambiente y ahorro de energíaPowerSensorLightSensorEnergyStar 8.0EPEAT*RoHSCertificado TCO EdgeMaterial de embalaje reciclable100 %Plástico reciclado tras ser usado por el consumidor85 %Sustancias específicasSin mercurioCarcasa sin PVC y BFRCumplimiento de normativas y estándaresAprobación de regulacionesCBMarca CEFCC Clase BICES-003CU-EACRoHS de UEETUV ErgoTUV/GSCertificación TUV EyesafecETLusCarcasaBisel frontalNegroCubierta posteriorNegroPieNegroAcabadoTexturaContenido de la cajaMonitor con soporteSíCablesCable HDMI, cable DisplayPort, cable USB-C a C/A Y, cable de alimentaciónDocumentación del usuarioSí

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.