



Rf. PRM-IMP TERM ITP-58 III 90U

*Impresora de Tickets Premier ITP-58 III/ Térmica/
Ancho papel 48mm/ USB/ Negra*

35,59 €

Incluido (IVA 21%)

Especificaciones

Método de impresión Térmica directa Velocidad de impresión 90 mm/seg. Ancho de impresión 57,5 ± 0,5 mm
Área imprimible 48 mm Grosor del papel 0,06–0,08 mm Capacidad de columna 384 puntos/línea Espacio entre líneas 3,75 mm
(ajustable mediante comandos) Interfaz USB Emulación ESC/POS Controlador Windows/JPOS/Linux/Android/Mac SDK
iOS/Android/Windows Tamaño de carácter Fuente A: 12x24, Fuente B: 9x17, CHN: 24*24 Hoja de extensión carácter
PC347(Standard Europe) / Katakana / PC850(Multilingual) / PC860(Portuguese) / PC863(Canadian-French) / PC865(Nordic) / West
Europe / Greek / Hebrew / East Europe / Iran / WPC1252 / PC866(Cyrillic#2) / PC852(Latin2) / PC858 / IranII / Latvian / Arabic /
PT151(1251) Tipos de códigos de barras UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 /
CODE128 / QR code Búfer de entrada 128 Kbytes Memoria flash NV de 1 MB Fuente de alimentación CA 100 V/240 V, 50 ~ 60
Hz Fuente de alimentación CC 9V / 2A Salida del cajón de efectivo DC 12V/1A Ambiente de trabajo Temperatura (0~45)
Humedad (10~80%) Entorno de almacenamiento Temperatura (-10 ~ 60 ℃) Humedad (10 ~ 80%) Sistema operativo
Win9X/WinME/Win200x/WinNT/WinXP/Win7/Win8/Win10/Linux/Android/IOS Vida útil del cabezal de impresión 50 km. Color Negro
Peso 0,47 kg Dimensiones 120x105x105 mm (PrxAnxAI)

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.