2025-08-03 - 19:02:03

Rf. QNAP-NAS TS-435XEU-4G

NAS QNAP TS-435XEU/ 4 Bahías 3.5"- 2.5"/ 4GB DDR4/ Formato Rack 1U

870,87 €
Incluido (IVA 21%)

TS-435XeUNAS de 4 bahías para montaje en rack de poca profundidad, compatible con conectividad de 2,5GbE/10GbE y caché de SSD NVMe M.2

El compacto y completo modelo TS-435XeU ofrece una solución NAS de cuatro núcleos de clase profesional en un formato de montaje en rack de poca profundidad. El SFP+ de 10GbE nativo y la conectividad de 2,5GbE, junto con las ranuras SSD NVMe M.2 que permiten la aceleración de la caché, permite a las empresas responder con eficiencia a tareas diarias como la copia de seguridad y restauración de archivos, así como a potenciar la colaboración en equipo con una mayor productividad. El diseño compacto y de poca profundidad facilita la instalación del TS-435XeU en armarios multimedia pequeños o en lugares con una gran cantidad de cableado. Gracias a la compatibilidad con abundantes aplicaciones empresariales (incluyendo el intercambio y la sincronización de archivos, la protección mediante instantáneas, la contenerización, las pasarelas de almacenamiento en la nube y la transmisión de vídeo), a la capacidad de almacenamiento ampliable y a las aplicaciones de instalación bajo demanda, el TS-435XeU es un perfecto NAS de montaje en rack básico y asequible.2 puertos SFP+ 10 GbE

La conectividad SFP+ 10GbE de dos puertos acelera el acceso intensivo a archivos, las tareas de copia de seguridad/restauración de grandes archivos y la transferencia de contenido multimedia.2 puertos 2,5GbE

Se pueden conseguir velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps ajustando el enlace troncal de puertos con los dos puertos de 2,5GbE (2,5G/1G/100M) integrados.Aceleración de caché SSD

Las ranuras dobles SSD M.2 PCIe Gen 3 NVMe permiten la aceleración de caché o grupos de almacenamiento SSD para obtener un mayor rendimiento.Aplicaciones en contenedor

Aloje varias aplicaciones en contenedores para ejecutar una gran variedad de aplicaciones y servicios.Sistema de vigilancia

Cree un sistema de vigilancia con un menor TCO y una mayor escalabilidad con la solución de vigilancia inteligente QVR Elite basada en suscripción.Expansión flexible del almacenamiento

Amplíe su capacidad de almacenamiento para adaptarse a las crecientes necesidades de datos conectando las unidades de expansión de QNAP.Un formato más pequeño para mayores oportunidades

En comparación con un NAS tradicional de 4 bahías de montaje en rack, el compacto TS-435XeU tiene una profundidad de solo 292 mm (11,49 pulgadas). Esto convierte al TS-435XeU en una excelente opción para racks más pequeños y pudiendo reservar el espacio sin usar para el cableado o la ventilación. El TS-435XeU ahorra espacio para una implementación flexible y es especialmente adecuado para múltiples ubicaciones y aplicaciones, incluyendo oficinas, salas audiovisuales y grabación de vigilancia de seguridad.
Especificaciones

CPU Procesador Marvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 de 4 núcleos a 2,2 GHz**Arquitectura de CPU** ARM de 64 bitsUnidad de coma flotanteMotor de cifrado**Memoria del sistema** 4 GB de memoria DDR4 SODIMM (1 módulo de 4 GB) **Memoria máxima** 32 GB (1 módulo de 32 GB)**Ranura para memoria** 1 módulo de memoria DDR4 SODIMMLa versión de firmware QTS 5.0.1(0426) y posteriores soportará ECC.**Memoria flash** 4 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)**Bahía de unidades** 4 unidades SATA de 3,5' a 6Gb/s, 3Gb/s**Compatibilidad de unidades** Bahías de 3.5 pulgadas:3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros**Intercambiable en caliente** (No compatible con SSD M.2)**Ranura M.2** 2 ranuras para M.2 2280 PCIe Gen 3 x1**Compatible con SSD** NVMe PCIe Gen 3 y Gen 4. Consulte la compatibilidad en https://www.qnap.com/compatibility/.Compatibilidad con aceleración de caché SSD**Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)** 2 (2,5G/1G/100M)**Puerto 10 GbE** 2 puertos SFP+ 10GbEWake-on-LAN (WOL)Jumbo Frame**Puerto USB 2.0** x2**Puerto USB 3.2 Gen 1** x2**Factor de forma** Montaje en rack de poca profundidad 1U**Indicadores LED** Unidad de disco duro 1-4, Estado, LAN, USB, SSD M.2 1-2**Botones** Encendido, Reinicio**Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)** 43,3 × 430 × 292,12 mmExcluye el gancho de oreja y la parte que sobresale de la unidad de fuente de alimentación.**Peso (neto)** 4.91 kg**Peso (bruto)** 5.82 kg**Temperatura operativa** 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)**Temperatura de almacenamiento** -20 - 70°C (-4°F - 158°F)**Humedad relativa** 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)**Unidad de alimentación eléctrica** 100W PSU, 100-240 V**Power Consumption**: Disk Standby Mode17.367**Consumo de energía**: Modo de funcionamiento, típico30.878 W **Ventilador** 3 de 40 mm, 12 V de CC**Advertencia del sistema** Timbre**Ranura de seguridad** Kensington**N.º máx. de conexiones simultáneas** (CIFS): con memoria máx.1500

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.