



Rf. SAM-M S32D390BAU LS32D390GAUXEN

## Monitor Curvo Profesional Samsung S39GD 32"/ Full HD

**159,52 €**  
Incluido (IVA 21%)

### Pantalla curva 1500R

Una experiencia visual más inmersiva. El monitor curvo se adapta mejor a tu campo de visión para crear una vista más amplia que mejora la percepción de profundidad y minimiza las distracciones periféricas, lo que te ayuda a concentrarte mejor en la pantalla. Frecuencia de actualización de 100 Hz

Disfruta de la acción mientras juegas, ves videos o trabajas en proyectos creativos. La frecuencia de actualización de 100 Hz reduce el retraso y el desenfoque de movimiento para que no te pierdas nada en momentos de ritmo acelerado. Modo de juego

Consigue una ventaja competitiva con ajustes de juego optimizables. El color y el contraste de la imagen se ajustan al instante para ver las escenas con mayor claridad y detectar enemigos ocultos en la oscuridad. El Modo Juego ajusta cualquier juego para que llene la pantalla con cada detalle. Modo de ahorro de ojos y menor parpadeo de la pantalla

Cuida tus ojos y mantente cómodo, incluso durante largas sesiones. La tecnología avanzada de confort ocular, certificada por TÜV, reduce la fatiga visual al minimizar la luz azul y reducir el molesto parpadeo de la pantalla. Conectividad múltiple

Conecte dispositivos directamente a su monitor para obtener mayor flexibilidad y hacer que su entorno informático sea aún más conveniente. Especificaciones

**Descripción General** Resolución FHD (1,920 x 1,080) Relación de Aspecto 16:9 Curvatura de Pantalla 1500R Brillo (Típico) 250 cd/m<sup>2</sup>; Relación de Contraste Estático 3,000:1 (Típico) Tiempo de Respuesta 4 ms (GTG) Frecuencia de Actualización Máx. 100 Hz Ángulo de Visión (Horizontal/Vertical) 178°/178°; Pantalla Tamaño de Pantalla (Clase) 32" Tipo (Plana/Curva) Curva Tamaño de Pantalla Activa (HxV) 698.4 x 392.85 mm Curvatura de Pantalla 1500R Relación de Aspecto 16:9 Tipo de Panel VA Brillo (Típico) 250 cd/m<sup>2</sup>; Brillo (Mínimo) 200 cd/m<sup>2</sup>; Relación de Contraste Estático 3,000:1 (Típico) Resolución FHD (1,920 x 1,080) Tiempo de Respuesta 4 ms (GTG) Ángulo de Visión (Horizontal/Vertical) 178°/178°; Soporte de Color Máx. 16.7M Cobertura sRGB 95% Frecuencia de Actualización Máx. 100 Hz

**Funciones Generales**Eco Saving PlusSíModo Eye SaverSíFlicker FreeSíCertificación de WindowsWindows 11FreeSyncNoG-SyncNoOff Timer PlusSí**Servicios Inteligentes**Tipo de Smart ServiceNo**Interfaz**D-Sub1 EAHDMI1 EAVersión de HDMI1.4Versión HDCP (HDMI)1.4Salida de AuricularesSíConcentrador USBNoUSB-CNo**Audio**AltavozNoSalida de AltavozNo**Condiciones de Operación**Temperatura10~40 &#8451;Humedad10~80 %, no condensante**Diseño**Color FrontalNegroColor TraseroNegroColor del SoporteNegroTipo de SoporteSimpleInclinación-2.0º (±2.0º) ~ 22.0º (±2.0º)Montaje en Pared75.0 x 75.0**Energía**Fuente de AlimentaciónAC 100~240VConsumo de Energía (Máximo)48 WConsumo de Energía (Típico)26.4 WConsumo de Energía (Modo DPMS)0.50 WConsumo de Energía (Modo Apagado)0.30 WConsumo de Energía (Anual)39 kWh/añoTipoAdaptador Externo**Dimensiones**Dimensiones con Soporte (AnxAlxPr)716.1 x 525.3 x 260.9 mmDimensiones sin Soporte (AnxAlxPr)716.1 x 423.2 x 92.5 mmDimensiones del Paquete (AnxAlxPr)900.0 x 205.0 x 510.0 mm**Peso**Peso con Soporte5.1 kgPeso sin Soporte4.4 kgPeso del Paquete8.7 kg**Accesorios**Longitud del Cable de Alimentación1.5 mCable HDMISí

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.