2025-08-03 - 07:33:21

Rf. SYN-CAM BC500P/N. BC500

Cámara de Videovigilancia Synology BC500/ 110º/ Visión Nocturna/ Control desde APP

Vigilancia las 24 horas

Vea claramente por la noche gracias a sus cuatro LED IR de alta potencia que ofrecen un rango de visión nocturna de 30 metros. Grabaciones de vídeo detalladas en todas las condiciones de iluminación

Garantice la seguridad en condiciones de alto contraste de iluminación con la tecnología HDR (alto rango dinámico), que proporciona imágenes detalladas tanto en sombras como en puntos brillantes.Alta calidad, bajo ancho de banda y almacenamiento

El control de velocidad de bits inteligente reduce eficazmente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin comprometer la calidad de imagen.Mejore su sistema de vigilancia gracias a la IA basada en cámaras

Sea proactivo con la vigilancia. Las funciones de IA permiten al personal de seguridad vigilar múltiples ubicaciones de manera más eficiente.Recuento de personas y vehículos

Mida los niveles de ocupación con el recuento agregado de personas y vehículos que entran y salen de sus instalaciones, con alertas automáticas cuando se alcanza la capacidad.Detección de personas y vehículos

Protéjase contra robos e impulse la seguridad con cámaras que utilizan la IA para distinguir a personas y vehículos de otros objetos en movimiento con alta precisión.Detección de intrusiones

Identifique a los intrusos sin necesidad de mantener personal de seguridad en el lugar. Trace límites virtuales para recibir automáticamente alertas cuando personas o vehículos los crucen.Instant Search

Investigue los incidentes rápidamente después de que ocurran. Instant Search permite a los operadores buscar actividades de interés dentro de un área determinada.Seguimiento automático

Seguimiento automático que se centra y rastrea perfectamente el objetivo en movimiento, lo que garantiza que esté siempre en el centro de la pantalla.Configuración y acceso sin esfuerzo desde cualquier lugar

Gracias a su sencilla configuración y al acceso sobre la marcha, estas cámaras son adecuadas tanto para instalaciones de pequeñas empresas en un solo sitio como para implementaciones en varios sitios.Montaje y configuración optimizados

Todo lo que hay que hacer es conectarlas. Todos los ajustes de la cámara, incluida la calidad de imagen y la configuración de red, se pueden modificar directamente en Surveillance Station.Fiabilidad y seguridad en las que puede confiar

Las protecciones integradas garantizan la disponibilidad de la vigilancia, la seguridad de los datos y la privacidad.Actualizaciones de firmware sin esfuerzo

Establezca programas de actualización personalizados para mantener las cámaras actualizadas con los últimos parches de seguridad y evitar el tiempo de inactividad durante periodos críticos.Enmascaramiento de privacidad y marcas de agua

Oculte las áreas sensibles para evitar que se graben y aplique marcas de agua directamente a las señales en directo para impedir y realizar un seguimiento de las grabaciones no autorizadas.Cifre sus grabaciones

Bloquee las grabaciones usando claves de cifrado independientes para evitar el acceso no autorizado incluso si el servidor de grabación o las credenciales administrativas se ven expuestas.Compatibilidad con HTTPS y SRTP

Cifre las transmisiones de vídeo para garantizar la seguridad y privacidad de sus transferencias.Caracteristicas

Resolución de vídeo máxima5 MP (2880 x 1620) a 30 FPS**Conexión de red**PoE**Campo de visión**110° H, 56° V, 132° P**Visión nocturna**30 metros**Análisis de eventos**Detección de personas y vehículosDetección de intrusionesDetección de audioDetección de manipulacionesDetección de movimiento**Seguimiento automático**Gente**Instant Search**Personas, vehículos, movimiento**Audio**Entrada de audio**Resistencia a la intemperie**IP67Especificaciones

ÓpticaSensor de imagen1/2.7'Longitud de onda de LED IR850 nmDistancia IR máx.30m (98.4ft) (0.001lux)Velocidad de obturación1/16000 s a 1/30 sDía y nocheFiltro de infrarrojos extraíble automáticamente**Objetivo**Tipo de lenteFocal fijoDistancia de enfoque2.8 mmCampo de visión110° H, 56° V, 132° D(LDC ON)DORID: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6mAperturaF1.8**Vídeo**Resolución de vídeo máxima2880x1620 @ 30 FPSHDR multiexposiciónDNR3DNR2DNR**Audio**MicrófonoE/SEthernet1 puerto Ethernet RJ45 10M/100MRestablecerAlmacenamiento integradoMicroSD card slot X 1Support microSD card up to 256GBFormato de archivo compatible: exFATNote: microSD card is not included**Fuente de alimentación**IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DCNotaAdaptador de alimentación de CC compatible: 12 V/1 A (Ø 2,1 mm)El producto no incluye un conmutador PoE ni un adaptador de alimentación CC de 12 V. Se adquieren por separado.**General**Factor de formaBalaDimensionesØ110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34”)Peso353 g (0.78 lbs)**Temperatura**Condiciones de funcionamientoTemperatura de arranque:-30°C a 50°C (-22°F a 122°F)Temperatura operativa:-30°C a 50°C (-22°F a 122°F) (IR off)Temperatura operativa:-30°C a 40 °C (-22°F a 104°F) (IR on)Humedad operativa:5%~95% (sin condensación)Condición de almacenamientoTemperatura de almacenamiento:-40°C a 60°C (-40°F a 140°F)Humedad de almacenamiento:5%~95% (sin condensación)**Certificación**FCCCBICCEUKCABSMIVCCIRCMKCJATE **Entorno**REACH CompliantWEEE CompliantROHS Compliant**Resistente al agua**IP66IP67**Compatible con NDAACompatible con TAAContenido del paquete**Unidad principal X 11 guía de instalación1 paquete de tornillos1 cubierta de la tapa de RJ45

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.