



Rf. SYN-MODULO E10G22-T1-MINI

Módulo de actualización de red RJ-45 Synology E10G22-T1-Mini/ 10Gbps

152,17 €
Incluido (IVA 21%)

E10G22-T1-Mini

Módulo de actualización de red RJ-45 de 10 GbE para servidores Synology compactosMaximice el ancho de banda para aplicaciones altamente exigentes

El módulo de actualización de red E10G22-T1-Mini de Synology está diseñado para actualizar su sistema Synology de forma rápida y sencilla con conectividad de 10 GbE. Gracias a su instalación sencilla, su bajo coste de implementación y su compatibilidad con casi cualquier entorno de red, se trata de la solución ideal para pequeñas empresas y usuarios domésticos que desean maximizar el potencial de rendimiento de sus implementaciones.

Rendimiento

Amplíe las capacidades del sistema con conectividad de 10 GbE

Flexibilidad

Integración sencilla con compatibilidad con redes de 10/5/2,5/1 Gbps

Compatibilidad

Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad en sistemas de SynologyCompatibilidad con Multi-Gig

Se integra fácilmente en cualquier red utilizando cableado Ethernet estándar. La autonegociación determina automáticamente la mejor velocidad de datos (entre 10, 5, 2.5, 1 Gbps y 100 Mbps) para su entorno de red, simplificando la configuración de la red.

Especificaciones

GeneralInterfaz de bus del host PCIe 3.0 x2Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) 26.37 mm x 45.38 mm x 75.7 mmTemperatura operativa 0°C a 40°C (32°F a 104°F)Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa 5% a 95% RHGarantía 3 añosNotas El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información)**Red**Cumplimiento de las especificaciones IEEEControl de flujo IEEE 802.3xEthernet IEEE 802.3u FastEthernet IEEE 802.3ab GigabitEthernet IEEE 802.3bz de 2,5 Gbps / 5 GbpsEthernet IEEE 802.3an de 10 GbpsVelocidades de transferencia de datos 10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps**Características compatibles**Jumbo Frame de 9 KBDescarga de suma de comprobación TCP/UDP/IPAutonegociación entre 100 Mb/s, 1 Gb/s, 2,5 Gb/s, 5 Gb/s y 10 Gb/sDescarga de segmentación TCP (TSO)Descarga de envío grande (LSO)Escala lateral de recepción (RSS)Descarga de recepción genérica (GRO)Descarga de segmentación genérica (GSO)**Compatibilidad**Modelos compatiblesDP series:DP34023 series:DS923+, DS723+22 series:RS422+, DS1522+

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.