distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 19:04:18

Rf. SYN-NAS DS224+/PLUS DS224+

NAS Synology Diskstation DS224+/ 2 Bahías 3.5"-2.5"/ 2GB DDR4/ Formato Torre

414,72 €
Incluido (IVA 21%)

DiskStation DS224+

Almacenamiento de datos compacto para implementaciones en ubicaciones periféricas

Concentrador deÂ administración deÂ archivos para equipos yÂ organizaciones compactos

Synology DiskStation DS224+ es una soluciónÂ NAS compacta de 2 bahías diseñada paraÂ llevar la gestión de datos centralizada aÂ organizaciones y equipos pequeños. SynologyÂ DiskStation Manager (DSM) admite laÂ creación de una nube privada para mejorar laÂ colaboración para todos, con herramientasÂ para administrar, compartir y proteger archivosÂ y fotos, realizar copias de seguridad deÂ dispositivos y datos, y administrar grabacionesÂ de vigilanciaAlmacene, comparta y proteja

Administre todos sus documentos, imágenes y otros archivos, realice copias de seguridad de aplicaciones y dispositivos, y proteja su propiedad con un sistema de videovigilancia profesional.

Btrfs: sistema de archivos avanzado para la protección de datos

El sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM) que incluye el DS224+ utiliza el avanzado sistema de archivos Btrfs, que protege sus datos contra la corrupción y permite la reversión de cualquier cambio no intencionado o malicioso mediante el uso de la tecnología de instantáneas.Â Rendimiento respaldado por unidades de Synology

Aproveche el alto rendimiento sostenido y la fiabilidad con unidades bien diseñadas especialmente para los sistemas Synology Protección adicional con Garantía Ampliada Plus

Amplíe la garantía de hardware estándar de 2 años de su DS224+ con 2 años más de soporte certificado por Synology y servicios prémium para ayudarle a recuperarse más rápido en caso de desastreAcceso a los archivos en cualquier parte

Los datos almacenados en su sistema Synology siempre están al alcance de la mano, incluso mientras está en movimiento.

Prevención y protección frente a ransomware

Minimice la amenaza que supone el ransomware cada vez más sofisticado y otros tipos de malware con las soluciones de Synology.
Transferencia de archivos

Mueva archivos de forma rápida y segura con soluciones de transferencia de archivos diseñadas para equipos, estudios y empresas.

Especificaciones

CPUModelo de CPU Intel Celeron J4125Cantidad de CPU 1Arquitectura de CPU 64-bitFrecuencia de CPU 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHzMotor de cifrado de hardware (AES-NI)**Memoria**Memoria del sistema 2 GB DDR4 non-ECCRanuras de memoria totales 1Capacidad de memoria máxima 6 GB (2 GB + 4 GB)**Notas**Synology se reserva el derecho a sustituir módulos de memoria con la misma frecuencia o una frecuencia mayor, en función del estado del ciclo de vida del producto del proveedor. Asegúrese de que la compatibilidad y la estabilidad se han comprobado rigurosamente con los mismos criterios para garantizar que el rendimiento sea idéntico.Seleccione módulos de memoria de Synology para disfrutar de una compatibilidad y fiabilidad óptimas. Synology no ofrecerá servicio de soporte técnico ni la garantía del producto en su totalidad si se utilizan módulos de memoria de un fabricante distinto de Synology para la ampliación de la memoria.**Almacenamiento**Receptáculo(s) de unidad 2Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles)3.5' SATA HDD2.5' SATA SSDUnidad de intercambio en caliente*Notas El tipo de disco compatible indica los discos para los que se ha probado la compatibilidad con productos de Synology. Este término no indica la velocidad máxima de conexión de cada receptáculo de disco duro.**Puertos externos**Puerto RJ-45 1GbE LAN 2 (Con soporte de Conmutación por error / Link Aggregation)Puerto USB 3.2 Gen 1*2USB CopyNotasLos puertos LAN de 1 GbE de este dispositivo tienen un tamaño de unidad de transmisión máxima (MTU) de 1500 bytes.USB Implementers Forum (USB-IF) cambió de nombre del estándar USB 3.0 a USB 3.2 Gen 1 en 2019.Sistema de archivos**Unidades internas**BtrfsEXT4**Unidades externas** BtrfsEXT4EXT3FATNTFSHFS+exFAT**Apariencia**Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad)165 mm x 108 mm x 232.2 mmPeso1.30 kg**Otros**Ventilador del sistema 92 mm x 92 mm x 1 pcsModo de velocidad de ventiladorModo Velocidad completaModo frescoModo silenciosoIndicadores LED delanteros con brillo regulableRecuperación de energíaNivel de ruido*22 dB(A)Encendido y apagado programadoDespertar con LAN / WANFuente / Adaptador de alimentación 60 WVoltaje de alimentación de entrada CA 100V to 240V ACFrecuencia de alimentación 50/60 Hz, MonofásicoConsumo de energíaÂ 14.69 W (Acceso)4.41 W (Hibernación de unidad de disco duro)British thermal unit 50.09 BTU/hr (Acceso)15.04 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro)NotasPara obtener más información sobre cómo se mide el consumo eléctrico, consulte este artículo.Las pruebas de ruido se realizaron con el sistema Synology completamente instalado con las HDD SATA de Synology y en estado inactivo. Dos micrófonos G.R.A.S. Los micrófonos de tipo 40AE se colocaron a una distancia de 1 m de la parte frontal y posterior del dispositivo. Ruido de fondo: 16,49-17,51 dB(A); temperatura: 24,25-25,75˚C; humedad: 58,2-61,8 %**Temperatura**Temperatura operativa 0°C a 40°C (32°F a 104°F)Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa 5% a 95% RH**Certificación** FCCCEBSMIVCCIRCMUKCACCCKC**Entorno**Conforme con RoHS**Contenido del paquete**Unidad principal X 1Paquete de accesorios X 1Adaptador de alimentación CA X 1Cable de alimentación CA X 1Cable RJ-45 LAN X 2Guía de instalación rápida X 1

Ampliaciones a (GB)

6

Compatible con Discos Duros HAT3300-4 HAT3300-6 HAT3310-8 HAT3310-12 HAT3310-16T

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.