distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 19:01:47

*Rf. SYN-NAS DS2422+/PLUS*

# *NAS Synology Diskstation DS2422+/ 12 Bahías 3.5"-2.5"/ 4GB DDR4/ Formato Torre*

*DiskStation DS2422+*

*Diseñada para almacenamiento masivo de alto rendimiento*

*La unidad Synology DiskStation DS2422+ de 12 bahías es una opción competente para pequeñas y medianas empresas con requisitos de almacenamiento de gran tamaño, uso compartido de archivos y protección de datos en un entorno multiusuario. Incluye potente software de administración de almacenamiento, sincronización de archivos, vigilancia y copia de seguridad, y es adecuada para editar vídeos de alta calidad y como almacenamiento de máquinas virtuales.*

**CPU**

AMD Ryzen de cuatro núcleos a 2,2 GHz

**Rendimiento**

Rendimiento de lectura/escritura secuencial de 2201/1383 MB/s

**Ampliabilidad**

Añada fácilmente caché de SSD de 10/25 GbE y NVMe

**Escalabilidad**

Amplíe hasta 24 bahías de unidad con una unidad de expansión DX1222
Rendimiento más rápido

Ejecute cómodamente aplicaciones y procesos exigentes con varios usuarios en la unidad DS2422+ mientras disfruta de una

experiencia rápida y fluida. Vea las mejoras que le ayudan a que su empresa sea productivaAsuma el reto

Prepare su DS2422+ para cargas de trabajo intensivas o actualice de forma flexible a medida que su empresa siga creciendo. Utilice tarjetas de ampliación para agregar ancho de banda, caché de SSD rápida o ambos

Especificaciones

**CPU**Modelo de CPU AMD Ryzen V1500BCantidad de CPU 1Núcleo de CPU 4Arquitectura de CPU 64bitsFrecuencia de CPU 2.2 GHzMotor de cifrado de hardware**Memoria**Memoria del sistema 4 GB DDR4 ECC SODIMMMódulo de memoria preinstalado 4 GB (4 GB x 1)Ranuras de memoria totales 2Capacidad de memoria máxima 32 GB (16 GB x 2)**Almacenamiento**Receptáculo(s) de unidad 12Tipo de unidad compatible* (ver todas las unidades de disco duro compatibles)3.5' SATA HDD2.5' SATA HDDSSD SATA DE 2,5'Unidad de intercambio en caliente***Puertos externos**Puerto RJ-45 1GbE LAN4Puerto USB 3.2 Gen 1*2Puerto de expansión 1Tipo de Puerto de Expansión Mini-SAS HD**PCIe**Expansión PCIe1 x Gen3 x8 slot (x4 link)ApariencíaTamaño (Altura x Anchura x Profundidad)270 mm x 300 mm x 340 mmPeso 9.5 kg**Otros**Ventilador del sistema 120 mm x 120 mm x 2 pcs**Modo de velocidad de ventilador**Modo Velocidad completaModo frescoModo silenciosoFácil sustitución de ventilador del sistema**Recuperación de energía**Nivel de ruido*25 dB(A)Encendido y apagado programadoDespertar con LAN / WANFuente / Adaptador de alimentación 550 vatiosVoltaje de alimentación de entrada CA 100V to 240V ACFrecuencia de alimentación 50/60 Hz, MonofásicoConsumo de energía 73.11 vatios (Acceso)32.12 vatios (Hibernación de unidad de disco duro)109.67 BTU/hr (Hibernación de unidad de disco duro) **Temperatura**Temperatura operativa 0°C a 40°C (32°F a 104°F)Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)Humedad relativa 5% a 95% RH**Certificación**FCCCEBSMIVCCIRCMUKCAEACCCCKCUL**Entorno**Conforme con RoHS **Contenido del paquete**Unidad principal X 1Paquete de accesorios X 1Cable de alimentación CA X 1Cable RJ-45 LAN X 2Guía de instalación rápida X 1

Ampliaciones a (GB)

8,16,32

Compatible con Discos Duros

HAT3300-4 HAT3300-6 HAT3310-8 HAT3310-12 HAT3310-16T

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.