



Fuente de Alimentación Tooq TQEP-500SSE-O OEM/ 500W/ Ventilador 12cm

Ref.: TOO-FUENTE TQEP-500SSE-O P/N: TQEP-500SSE-O

Detalle del producto

TQEP-500SSE-O Fuente de alimentación ATX

Especificaciones

Potencia: 500W Tipo ATX 12V V1.3 Safety +: OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP Ventilador silencioso de 120mm con control automático de velocidad Raíles: 1x +12V

Conectores

:1 conector ATX (20 + 4 pines) 1 conector CPU (4 + 4 pines) 2 conectores Molex 4 conectores SATA Normativas: CE / RoHS Medidas: 150x140x85mm Color: Plata

Contenido del Paquete

1 x Fuente de Alimentación 1 x Bridas y tornillos 1 x Manual de usuario

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

500W, ATX, Intel ATX 12V V1.3, 15 dB, 140 x 150 x 86mm, OEM Ecopower II es la nueva generación de las fuentes Ecopower de TooQ. Esta serie lleva un ventilador súper silencioso de alta calidad y protecciones del sistema electrónico de alta tecnología Potencia Máxima: 500W (sin cable de alimentación) Tipo: Intel ATX 12V V1.3 Protecciones: sobretensión, sub tensión, cortocircuito, sobrecarga, sobre corriente, protección contra exceso de temperatura Ventilador silencioso de 120mm con control automático de velocidad (Ruido < 15dBA) Compatible con microprocesadores multi-núcleo Raíles de +12V: 1x +12V Normativas: CE / RoHS Medidas: 140 x 150 x 86mm Color: Plata

Potencia total 500 W

Utilizar con PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) ATX

Alimentador de energía para tarjeta madre 20+4 pin ATX

Formas de factor de tarjeta madre soportadas ATX

Longitud del cable de alimentación de la placa base 35 cm

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Número de conectores de energía SATA 4

Longitud del cable de alimentación SATA 500 mm

Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) 2

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) 500 mm

CPU conector de alimentación (4 +4 pines)Si
Longitud del cable de alimentación CPU35 cm
Color del productoPlata
Versión ATX1.3
Conector de poder ATX (20 + 4 pin)Si
Diámetro de ventilador12 cm
Número de ventiladores1 Ventilador(es)
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Nivel de ruido15 dB
Ancho86 mm
Profundidad150 mm
Altura140 mm
Manual de usuarioSi
Margen de retardo de la señal Power Good100 - 500 ms
Interruptor de encendido/apagado integradoSi
Certificados de conformidadRoHS
Tipo de cableadoNo modular
Ancho del paquete100 mm
Profundidad del paquete240 mm
Altura del paquete160 mm
Peso del paquete1,33 kg
Volumen del paquete4394,36 cm³
Funciones de protección de poderSobrecarga, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje
Número de cajas de cartón por palé420 pieza(s)
Volumen de caja43943,63 cm³
Cantidad por caja10 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos10000 h
CertificaciónCE

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*