

Ref.: P/N:



Detalle del producto

MESH WIFI

Innovadora solución inalámbrica con niveles máximos de confiabilidad: distribuye una conexión wi-fi rápida, estable e ininterrumpida de hasta 1167 mbps COBERTURA ESCALABLE

Deco E4 proporciona un área de cobertura de hasta 370 m² (3-pack), para obtener más cobertura simplemente agregue una nueva unidad a su kit ROAMING CONTINUO

Deco creará una red unificada con un solo SSID, cuando se mueva por la casa, siempre se conectará la mejor unidad sin pérdida de señal; Deco E4 también es compatible con otros Deco CONFIGURACIÓN FÁCIL

Instale la aplicación Deco y siga las sencillas instrucciones en pantalla para configurar la red; Deco se encargará de todo, ofreciéndole el mejor rendimiento con total seguridad CONTROL PARENTAL

La aplicación Deco también proporciona control parental, configuraciones avanzadas para la máxima seguridad de sus hijos OPERACIÓN FÁCIL

Con la App Deco. Ahora puede bloquear ciertos sitios web, suspender el acceso a Internet, programar el tiempo de navegación en Internet, solo con un toque de su dedo

QoS: A través de la aplicación Deco, puede asignar la prioridad correcta a cada aplicación, para mantener la fluidez incluso en caso de congestión o ralentización de la conexión a Internet Especificaciones

Alimentación

Entrada del adaptador: 100 a 240 V, 50 a 60 Hz, 0.3 A

Salida del adaptador: 12 V 1 A

Hardware

Puertos: 2 puertos WAN/LAN 10/100 Mbps, 1 puerto de alimentación

Botones: Botón de reset en la parte inferior

Memoria flash: 16 MB

Memoria RAM: 128 MB

Antenas: 2 antenas internas de doble banda por unidad

Dimensiones: 190.5 x 90.7 x 90.7 mm

Conectividad inalámbrica

Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz

Velocidad Wi-Fi: Hasta 867 Mbps en 5 GHz y 300 Mbps en 2.4 GHz

Potencia de transmisión: Hasta 20 dBm en 2.4 GHz y 23 dBm en 5 GHz

Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK

Software

Calidad de servicio: WMM

Tipos de WAN: IP dinámica, IP estática, PPPoE, L2TP, PPTP

Gestión: Local y remota

DHCP: Servidor y cliente

Firewall: SPI

Protocolos: Compatible con IPv4 e IPv6

Red de invitados: 1 red en 2.4 GHz y 1 red en 5 GHz

Modos de funcionamiento: Router y punto de acceso

Compatibilidad

Dispositivos compatibles: iOS 9.0 o superior, Android 4.3 o superior

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10 a 90%

Humedad de almacenamiento: 5 a 90%

Contenido del paquete

Contenido: 3 unidades Deco, 3 adaptadores de corriente, 1 cable Ethernet RJ45

Certificaciones

Certificaciones: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, VCCI, KC, RoHS

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*