



Rf. TOT-CAR TEC2266N. TEC2266

Cargador de Pared Tech One Tech TEC2266/ 1xUSB Tipo-C + Cable USB Tipo-C/ 3A/ Blanco

Cargador de Pared Tech One Tech TEC2266

Cargador ultrarrápido Power Delivery 3.0 (PD) 25W, color blanco. Carga hasta un 400% más rápido que un cargador estándar de 5W. Compatible con dispositivos anteriores. Conector tipo USB-C de 3A. Este cargador permite cargar dispositivos como tabletas, móviles, consolas, baterías, auriculares, etc. Compatibilidad:

Entre otros con iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, SE 3, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro 13 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE, XS, XS Max, XR, X, iPad Pro 2018, 2020. Samsung S24, S24+, S23, S23 Ultra, S23+, A52, A52S, A71, A52, A70, A71, A72, A80, S21 Ultra, S21+, S21, S20 Ultra, S20+, S20, Samsung Galaxy Tab. Xiaomi 14, 14 Ultra, 13, 13 Pro, Xiaomi 12, 12 Pro, Redmi Note 9S, Note 10, Note 11, Mi12, Mi11, Mi 10, Mi 9. Google Pixel 5, 5a 5G, Pixel 4, 4XL, Google Pixel Slate. Microsoft Surface. Huawei Mate 40, 40 Pro, 40 Pro+, Mate 30 Pro / Mate 30 / Mate 20 Pro / Mate 20 / P50 / P50 Pro / P40 Pro / P40 / P30 Pro / P30 / nova 7 / nova 6 y modelos nuevos a partir de la fecha de esta publicación. Accesorios

Incluye cable TEC2204 compatible para carga y datos en dispositivos con conector USB-C.

Cable de datos y carga rápida de nylon, recubierto, trenzado y reforzado. Anti-torsión y abrasión.

Conectores y uniones metalizados para una mayor resistencia y durabilidad. Salida inteligente PD

Puertos de salida inteligente que se comunica con el dispositivo cargado, suministrando la potencia necesaria y requerida.

Incrementa los niveles de potencia sobre los estándares existentes de USB.

Permite la máxima funcionalidad al proporcionar un suministro de energía más flexible junto con datos a través de un solo cable. Smart recognition

Incorpora microchip de gestión de energía, identificación inteligente (IC), carga de manera eficiente y protege completamente su

equipo. *Fire retardant Shell*

Fabricado en PC/ABS, proporciona una alta resistencia al calor e impactos, así como un amplio rango térmico de funcionamiento.

Especificaciones

Dimensiones / Peso 78mm x 40mm x 25mm, peso 50 gramos **Datos técnicos** Alimentación : 100 - 240VÂ 50 - 60Hz. Tensión de salida : 5V-3A / 9V-2.77A / 12V-1.67A. Normativas y seguridad Cumple con las normas de CE, FCC, RAEE y ROHS. Multi-protecciones contra sobrecarga y cortocircuito previenen efectivamente los posibles daños a tus dispositivos

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos están establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.