2025-08-02 - 21:43:10

Rf. TPL-ACPOINT EAP625-OUTDOORHD

Punto de Acceso Inalámbrico TP-Link Omada EAP625-OUTDOOR HD/ WiFi 6/ 1800Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Antenas de 5dBi/ WiFi 802.11 ax/ac/n/g/b/a

235,88 €
Incluido (IVA 21%)

EAP625-Outdoor HD

Punto de Acceso Wi-Fi 6 de Interior/Exterior AX1800

Velocidades Superiores WiFi 6. Ofrece velocidades de doble banda de hasta 1.8 Gbps impulsadas por la última tecnología WiFi 6.*1Mayor Eficiencia en la Red. 1024-QAM, OFDMA, MU-MIMO.*2Alda Densidad. Conectividad para más de 1.000 clientes.*3Cobertura de Largo Alcance: Amplificador de alta potencia y antenas profesionales.Protección IP67. Resistente al agua y al polvo perfecto para entornos exteriores.Gestión Centralizada en la Nube: Se integra en Omada SDN para acceso en la nube y gestión remota, Omada Mesh y Roaming sin interrupciones.*4Alimentación PoE+. Admite PoE 802.3at (adaptador no incluido)

Wi-Fi 6 de Alto Rendimiento

Con las últimas tecnologías WiFi 6, como MU-MIMO y 1024 QAM, el EAP625-Outdoor HD ofrece velocidades de hasta 1,8 Gbps. Cobertura de Largo Alcance

Las antenas con amplificadores de alta potencia utilizan la tecnología WiFi 6 proporciona una cobertura inalámbrica fuerte y amplia para entornos al aire libre.Ideal para Escenarios de Alta Densidad

OFDMA y MU-MIMO ofrecen conexiones simultáneas para decenas de clientes en grandes espacios abiertos.

Equipado con una carcasa resistente a la intemperie IP67, el EAP625-Outdoor HD resiste en los entornos más extremos.Omada SDNAP de Exterior Wi-Fi 6Â para Entornos de Alta Densidad

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE Interfaz1x Gigabit Ethernet PortBotones ResetFuente de Alimentación802.3at PoE48V Passive PoENote: Adaptador PoE no incluidoDimensiones 11.0 x 7.2 x 2.2 in (280.4 × 182.2 × 56.9 mm)*5Tipo de Antena2× External Dual-Band Omni Antennas2.4 GHz: 3.0 dBi;5 GHz: 5.0 dBiBluetooth YesCarcasa resistente a la intemperie IP67Montaje Pole/Wall Mounting (Kits included)**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**Clientes concurrentes 1,020+3Estándares Inalámbricos IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax**Frecuencia**5 GHz, and 2.4 GHz**Tasa de Señal**5 GHz: Up to 1201 Mbps2.4 GHz: Up to 574 Mbps**Funciones Inalámbricas**Mesh*4Seamless Roaming*4Automatic Channel AssignmentLoad BalanceBand SteeringBeamformingAirtime FairnessMultiple SSIDs:16 (8 for each band)Wireless StatisticsWireless ScheduleReboot ScheduleRADIUS AccountingMAC AuthenticationStatic IP/Dynamic IP**Seguridad Inalámbrica**VLANAccess ControlRogue AP DetectionCaptive Portal Authentication*4Maximum number of MAC Filter: 4,000Wireless Isolation between ClientsWPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise802.1X Support**Potencia de Transmisión**CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP), < 30 dBm (5 GHz, EIRP);FCC: < 25 dBm (2.4 GHz), < 25 dBm (5 GHz)**GESTIÓN**Omada App YesRestore & Backup YesFirmware update via Web YesNTP Yes**Gestión Centralizada**Omada Hardware Controller (OC300)Omada Hardware Controller (OC200)Omada Software ControllerOmada Cloud-Based ControllerAcceso a la nube Yes. Require the use of OC300, OC200, the Omada Software Controller, or Omada Cloud-Based Controller.Alertas por Correo Electrónico YesLED de control ON / OFF YesControl de Gestión de Acceso MAC YesSNMP v1, v2c, v3SSH YesGestión basada en Web Yes**OTROS**CertificacionesCE, FCC, RoHS**Contenido del Paquete**EAP625-Outdoor HD2× Antenas DesechablesGuía de InstalaciónKit MontajeKit a prueba de agua **Factores Ambientales**Operating Temperature: -30 °C–70 °C (-22 °F–158 °F);Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F);Operating Humidity: 10%–90% non-condensing;Storage Humidity: 5%–90% non-condensing

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.